



Kokybės pažymėjimas

NESTE MP GREASE

Universalus transporto priemonių tepalas

ISO 12924: ISO-L-XC(F)CHB2

NLGI 2

DIN 51502: KP2K-30

APRAŠYMAS

Neste MP Grease yra ličio šarmo pagrindu pagamintas universalus tirštasis tepalas, skirtas važiuoklėms ir ratų guoliams tepti. Jo tepalinis komponentas yra aukštos kokybės mineralinė alyva, ir jo sudėtis pasižymi stabilumu esant mechaninėms apkrovoms.

SAVYBĖS IR PRIVALUMAI

Universalus transporto priemonių tepalas

Gera apsauga nuo dėvėjimosi ir strigties slopinimo savybės

Geros antikorozinės savybės

Geras prilipimas prie metalinių paviršių

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS

Keturių rutuliukų dilimo bandymas, susivirinimo apkrova (N)	2600	N	
Bazinės alyvos klampa cSt/100°C	11	cSt	ASTM D7152
Bazinės alyvos klampa cSt/40°C	110	cSt	ASTM D7152
Tankis kg/m ³ 20 °C	900	kg/m ³	IP 530
Lašėjimo temperatūra °C	>180	°C	IP 396
Maks. laikina darbinė temperatūra, °C	130	°C	
Konsistencijos NLGI Nr.	2		
Darbinių temperatūrų diapazonas	-30...+120	°C	
Penetracija (kūgio įsmigimas į tepalą)	265-295	0,1 mm	ISO 2137
Tirštiklis	Litis		
Atsparumas vandeniui	1		DIN 51807:1

Neste MP Grease rekomenduojamas transporto priemonių važiuoklėms, ratų guoliams, paskirstytojams ir vandens siurbliams tepti visus metus. Garantuoja ilgą naudojimo laiką esant mažai tepalo išėigai.

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Nuoroda į gamintojo internetinį tinklalapį:

<https://www.neste.fi/product-datasheets/view/701011?dsLang=en>

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija ir „Neste Markkinointi“ Oy užsakyму Ellis Enterprises BV. www.neste.com.

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius. Tel. (8 5) 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915