

BESLUX CAMIN 150 WR

ITIN RAFINUOTA LIPNI IR VANDENIUI ATSPARI
MINERALINĖ ALYVA

Brugarolas



APRAŠYMAS IR PRIVALUMAI

BESLUX CAMIN 150 WR alyva yra itin lipni ir atspari aukštam slėgiui. Alyva veikia kaip vandenį atstumianti danga, nuo korozijos ir nusidėvėjimo apsauganti plėvelė. Alyva netykšta ir nelaša, taip užtikrinant geresnes tepimo savybes lyginant su įprastais tepalais.

BESLUX CAMIN 150 WR alyva gali būti naudojama temperatūroje nuo -10°C iki +150°C.

Dėl itin aukštų antikoroziinių savybių, alyva suteikia puikų tepimą grandinėms, veikiančioms korozinėje aplinkoje, jūroje ir pan.

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Klumpumo lygis (ISO-3448)	150
Tankis 20° C, (g/ml)	0,892
Klumpumas 40°C, (cSt)	135-165
Klumpumas 50°C, (°E)	12
Klumpumo indeksas	Min. 95
Pliūpsnio taškas, (°C)	Min. 230
Skystėjimo taškas, (°C)	-6
Vario korozija, 3h/100°C	1 a
Nusidėvėjimo randų skersmuo, (mm)	
1h/60kg	0,35
1h/40kg	0,43
Drėgmės spinta, ciklai	>30

PANAUDOJIMAS

BESLUX CAMIN 150 WR alyva skirta grandinių, atvirų krumplinių pavarų, bėgelių, rutulinių ir ritinių guolių bei drėgnoje aplinkoje veikiančių mechanizmų tepimui visose pramonės sektoriuose.

BESLUX CAMIN 150 WR alyva gali būti naudojama kaip aerosolis.

Siekiant optimalių rezultatų, BESLUX CAMIN 150 WR alyvą rekomenduojama naudoti ant sausų ir švarių paviršių.