

BESLUX FLUOR LIQ SPRAY

Brugarolas



PURŠKIAMA SINTETINĖ ALYVA SU PTFE



Nonfood Compounds
Program Listed H1
(Registration # 116785)

APRAŠYMAS IR PRITAIKYMAS

Daugiafunkcinė purškiama 100% sintetinė aukšto klampumo alyva su PTFE.

Specialiai pritaikyta maisto pramonei, kur turi būti naudojamos NSF H-1 kategorijos alyvos dėl galimo kontakto su maisto produktais. Sudėtyje esanti mikronizuota PTFE dispersija, suteikia puikų tepimą, sumažinant trintį tarp kontaktuojančių paviršių.

Naudojama mechanizmuose, kuriuose reikalaujama švarios alyvos: baltos arba bekvapės. 100% sintetinė alyva pritaikoma plačiame temperatūrų diapazone: nuo -45°C iki +200°C.

Grandinių, velenų, varžtų, guolių ir kitų mechanizmų tepimui esant vidutinėms apkrovoms.

PRIVALUMAI

- Tinkama maisto pramonei
- Puikus tepimas dėl sintetinės sudėties
- Apsaugo nuo korozijos ir purvo, esant drėgnoms ar atšiaurioms sąlygoms
- Pasižymi itin geromis skverbiamosiomis savybėmis
- Aukštos dielektrinės savybės
- Didesnis našumas, lyginant su įprastinėmis alyvomis

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

- Gerai supurtyti prieš naudojimą
- Flakonėlį visuomet laikyti vertikaliai
- Purkšti paviršius, laikantis 30cm atstumo

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įprastinės atsargumo priemonės, naudojantis purškiama alyva
- Saugokite akis ir stenkitės neįkvėpti priemonės
- Slėginis indas negali būti praduriamas. Saugoti nuo smūgių, aukštų temperatūrų ir ugnies, net esant tuščiam
- Naudodami priemonę nerūkykite

PAKUOTĖ

520 ml. aerosolinis flakonas.