

BESLUX GEARSYNT XP-220

Brugarolas



APRAŠYMAS

BESLUX GEARSYNT XP-220 yra sintetinė alyva(PAO bazė). Šios alyvos formulė yra sukurta taip, kad alyva veiktų ypatingai gerai, net ir ekstremaliomis sąlygomis. Sintetinė alyva **BESLUX GEARSYNT XP-220** užtikrina atsparumą oksidacijai ir termines savybes. Tai yra aukšto klampumo ir mažos trinties koeficientą turinti alyva, skirta sumažinti energijos sunaudojimą pavarose, prailginti alyvos tarnavimo laiką, taip pat sumažinti prastovas ir kaštus skirtus tepimui. **BESLUX GEARSYNT XP-220** alyvoje gausu priedų, kurie apsaugo mechanizmus nuo mikro įtrūkimų ir trinties. Alyva, gali apsaugoti nuo korozijos sunkiomis sąlygomis, įskaitant ir jūros vandenį. Puikiai tinka naudoti su juodųjų ir saplvotųjų metalų turinčiais įrengimais, tinka naudoti tiek aukštoje, tiek žemoje temperatūroje. **BESLUX GEARSYNT XP-220** alyva tinka naudoti su mineralinėmis ir sintetinėmis alyvomis pagamintais su PAO, polibutanu ar esteriu. Netinka naudoti su sinteninėmis alyvomis pagamintomis su polialkilenglikolio baze. Puikiai tinka naudoti su įprastais pavarų dėžės komponentais.

APPLICATION

Skirtas prailginti dantračių ir guolių tarnavimo laiką, kai šie yra naudojami ekstremaliomis apkrovos, greičio ir temperatūros sąlygomis. Nerekomenduojama naudoti su hipoidinėmis pavaromis, naudojamomis automobilių industrijoje.

Atitinka **OEM's: FLENDER, BROOK-HANSEN ir POLYSIUS** reikalavimus.

TIPIŠKAI NAUDOJAMA:

- Vėjo jėgainėse: didelėje apkrovoje, ekstremaliose darbo sąlygose.
- Pavarų dėžėse naudojamose plastiko industrijoje.
- Pavarų dėžėse naudojamose popieriaus, keramikos, geležies, tekstilės ir cemento industrijoje.

Atitinka šiuos reikalavimus:

- **U.S. STEEL 224.**
- **AGMA 9005-D94.**
- **DIN 51517 Part 3 (CLP).**

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Tankis, esant 20°C (g/ml)	0,851
Klampus, esant 40°C (cSt)	223,3
Klampus, esant 100°C (cSt)	28,2
Klumpo rodiklis	163
Stingimo taškas(°C)	< -40
Degimo taškas (°C)	> 230
Vario korozija 3h/100°C	1a
Suvirinimo apkrova (kg)	260