

BESLUX RAMCA 220

Brugarolas



SINTETINĖ ALYVA SKIRTA AUKŠTOMS TEMPERATŪROMS

APRAŠYMAS IR PRIVALUMAI

BESLUX RAMCA 220 šviesios spalvos sintetinė alyva pasižymi geromis išsilaikymo ant paviršiaus ir skvarbos savybėmis. Ant paviršiaus patekusi alyva sudaro apsauginę plėvelę, kuri yra gimininga metalui.

Sintetinė alyva yra chemiškai ir termiškai stabili – taip sumažinami išgaravimo nuostoliai. Alyva gali ilgą laiką atlaikyti aukštą temperatūrą ir yra puiki apsauga nuo nusidėvėjimo.

Speciali BESLUX RAMCA 220 alyvos struktūra apsaugo nuo alyvos taškymosi, taip apsaugant medžiagas nuo užterštumo, transportuojant jas dideliu greičiu.

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Klampumas 40°C, (°E)	250 – 275
Tankis 20° C, (g/ml)	0,963
Klumpumo indeksas	Min. 125
Pliūpsnio taškas, (°C)	Min. 220
Skystėjimo taškas, (°C)	Max. -21
Vario korozija, 3h/100°C	1 a

PANAUDOJIMAS

BESLUX RAMCA 220 sintetinė alyva skirta grandinių sistemų, varžtų ir ritinių grandinių, linijinių bėgelių ir t.y. tepimui, dirbant net ir aukštos temperatūros (iki 230°C).

BESLUX RAMCA 220 alyva tinkama stiklo gamybos pramonėje naudojamų mechanizmų, metalo apdirbimo pramonėje naudojamų krosnių įrenginių, popieriaus pramonėje naudojamų nuolatinio gamybos ciklo guolių ir grandinių centriniam tepimui.

Tepimo intervalai ir kiekis priklauso nuo įrengimo tipo, veikimo sąlygų ir pačios tepimo sistemos.