

BESLUX TRIBOGEAR 220 ATOX

Brugarolas



APRAŠYMAS

BESLUX TRIBOGEAR 220 ATOX yra sintetinis skystis pagamintas rafinuotais poliglikoliais. Netoksiškas ir pripažintas saugiu sveikatai – visos gamyboje naudotos žaliavos yra patvirtintos FDA. **BESLUX TRIBOGEAR 220 ATOX** gali turėti atsitiktinį sąlytį su maisto produktais nedarydami žalos sveikatai. Patvirtinta NSF H-1 ir registruota 140553 kategorijoje.

BESLUX TRIBOGEAR 220 ATOX alyva pasižymi puikiu atsparumu nusidėvimui, stabilumu oksidacijai šaldymo metu. Alyva yra neutrali kontaktui su metalais įskaitant aliuminio ir vario mišinius, atspari mechaniniam ir terminiam nusidėvimui.

PRITAIKYMAS

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Tankis, esant 20°C (g/ml)	1,001
Klampus, esant 40°C (cSt)	198 - 242
Klampus, esant 100°C (cSt)	35 - 40
Klumpo rodiklis	215
Stingimo taškas(°C)	Max. -39
Degimo taškas (°C)	250
Vario korozija 3h/100°C	1a
Suvirinimo apkrova (kg)	Min. 200

BESLUX TRIBOGEAR 220 ATOX alyva yra tinkama naudoti maisto pramonėje ir tose vietose, kur įranga gali turėti sąlytį su maisto produktais.

The **BESLUX TRIBOGEAR ATOX** asortimento alyvos yra tinkamos pavarų dėžių ir transmisijos suteipimui karteriuose, tiesioginėse pavarose, kūginėse pavarose ir pan. Tinkama naudoti su visais įrengimais, kuriems reikia alyvos klampumo atitinkančio nuo **ISO 220** iki **320 ISO** ar **460**.

PERSPĖJIMAI

BESLUX TRIBOGEAR 220 ATOX negali būti maišoma su mineralinėmis ar sintetinėmis alyvomis, kurios nėra pagamintos poliglikolio pagrindu.

Didžiausiam efektyvumui pasiekti, rekomenduojama švariai išplauti mechanizmus, prieš tai suteptus kitokios bazės alyvomis.