

FLUID DRIVE HLP-68

HIDRAULINĖMS TRANSMISIJOMS

Brugarolas



APRAŠYMAS IR PRIVALUMAI

FLUID DRIVE HLP-68 skirtas oleo-dinaminėms ir oleo-kinetinėms sistemoms.

FLUID DRIVE HLP-68 pasižymi šiomis savybėmis:

- geras atsparumas oksidacijai;
- žemas skystėjimo taškas užtikrina, jog žemoje temperatūroje skystis nepraras savo savybių;
- natūralus klampumo indeksas užtikrina minimalias klampumo variacijas plačiame darbinės temperatūros intervale;
- puikios filtravimo savybės papildytos antikoroziniais ir antioksidaciniais priedais.

PANAUDOJIMAS

FLUID DRIVE HLP-68 formulė sukurta specialiai taip, kad atitiktų aukšto slėgio sistemų, naudojamų daugumoje įvairių pramonės šakų oleo-dinaminių sistemų, reikalavimus įvairioms.

FLUID DRIVE HLP-68 tinkamas naudoti:

- staklėse
- hidrauliniuose presuose ir peiliuose
- hidrauliniuose keltuvuose
- plastikinėse įpurškimo sistemose
- kasyklose, viešųjų darbų mašinose

Reikalingas klampumas priklauso nuo darbinio slėgio, siurblio tipo, aplinkos sąlygų ir skysčio temperatūros bakelyje.

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Klasė (ISO-3448)	68
Išvaizda	Gintaro spalvos skystis
Tankis 20° C, (g/ml)	0,873
Klampumas 40°C, (cSt)	61,2 / 74,8
Klampumas 100°C, (cSt)	8,8
Klumpumo indeksas	Min. 95
Pliūpsnio taškas, (°C)	Min. 230
Skystėjimo taškas, (°C)	Max. -21
Vario korozija, 3h/100°C	Max. 1 b
Anilino taškas, (°C)	Min. 95
Plieno korozija (distiliuotas vanduo)	Išlaikyta