

G. BESLUX ATOX M-00

TEPALAS MAISTO PRAMONEI

Brugarolas



Nonfood Compounds
Program Listed H1
(Registration # 116785)

APRAŠYMAS

G. BESLUX ATOX M-00 aukštos kokybės tepalas sukurtas specialiai maisto ir farmacijos pramonėms.

Dėka puikių fizinių ir cheminių sudėtyje esančio tirštiklio savybių, tepalas pasižymi aukštu giminingumu metalui bei stabilumu mechanikos darbuose.

Dėl sudėtyje esančios aukštų tepimo savybių sintetinės alyvos, G. BESLUX ATOX M-00 veikia plačiame darbinės temperatūros diapazone (-50 - 120°C).

Specialūs priedai suteikia išskirtinę apsaugą nuo korozijos, rūdžių bei nusidėvėjimo. Tepalas pasižymi aukštomis tepimo savybėmis, ilgaamžiškumu.

G. BESLUX ATOX M-00 gali būti naudojamas mechanizmuose, kur tikėtinas kontaktas su maistu. Tepalas patvirtintas NSF H-1 (anksčiau USDA H-1) kategorijoje, registracijos nr.141857.

PRIVALUMAI

- Puikios tepimo savybės. Atsparumas apkrovoms
- Ilgaamžiškas tepimas
- Didelis atsparumas vandeniui, garams, šarmams ir silpnoms rūgštims
- Didelis riebumas ir sandarinimo galimybės.
- Aukštas antikorozijos rodiklis

PRITAIKYMAS

- Maisto skardinių sandarinimo įrenginių guoliai, kryžmės ir bėgeliai.
- Šaldymo įrangos guoliai ir mechanizmai.
- Maisto ir farmacijos pramonėje naudojamos konvejerinės grandinės.
- Viryklių ir degimo krosnių guolių tepimas.
- Maisto pramonėje naudojamų čiaupų ir vožtuvų tepimas.

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Spalva	Balta – Dramblio kaulo
Tirštiklis	Kompleksinis
Alyvos tipas	Sintetinė
Skverbtis, esant 25°C (0,1mm)	400-430
Skystėjimo taškas (°C)	Min. 220
NLGI konsistencijos klasė	Grade 00
EMCOR korozijos testas	0 / 0
Atsparumas oksidacijai 100°C (kg/ cm ²)	Max. -0,5
Išgarinimas 22h/100°C (%)	Max. 1
Darbinė temperatūra (°C)	-50 – 120