

G. BESLUX BESSIL AT-2

Brugarolas



SILIKONINIS TEPALAS SKIRTAS AUKŠTOMS TEMPERATŪROMS

APRAŠYMAS IR PRITAIKYMAS

G. BESLUX BESSIL AT-2 ličio kompleksu sutirštintas muilo konsistencijos tepalas su metil-fenil silikono alyva.

Tepalas gali būti naudojamas esant darbinės temperatūros svyravimams nuo -40°C iki 220°C.

G. BESLUX BESSIL AT-2 tepalas sukurtas specialiai dujų vožtuvams ir atitinka UNE 60723.76 reikalavimus ar DIN 3536 standartus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įprastinės atsargumo priemonės naudojant tepalus
- Nemaišykite su kitais tepalais
- Siekiant išvengti tepalo užteršimo – pakuotę laikykite uždarytą

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Spalva	Šviesiai ruda
Tirštiklis	Ličio kompleksas
Alyvos tipas	Metil-fenil silikoninė
NLGI konsistencija	Grade 2
Skverbtis, esant 25°C (0,1mm)	265 - 295
Skystėjimo taškas (°C)	Min. 250
Skysčio slėgis, esant -35°C (mbar)	Max. 600
Vario korozija 24h/100°C	Max. 1b
Atsparumas vandeniui 3h/50°C	Grade 0
Atsparumas oksidacijai, esant 100°C (kg/cm ²)	Max. 0,10
Alyvos atskyrimas 100h/150°C (%)	Max. 6
Išgarinimas 22h/100°C (%)	Max. 0,35
Darbinė temperatūra (°C)	-40 – 220