

G. BESLUX CROWN H-1/R

TEPALAS ATVIROMS KRUMPLINĖMS PAVAROMS
SU AUTOMATINIU TEPIMU

Brugarolas



APRAŠYMAS

G. BESLUX CROWN H-1/R stabilus tepalo mišinys, padengiantis net ir mažiausius įtrūkimus krumplinių pavarų paviršiuje, tuo pat metu poliruodamas išsikišimus ir nelygumus, nepažeidžiant krumplinių pavarų paviršiaus.

Taisyklingas krumplinių pavarų tepimas užtikrina, jog apsauginė tepalo plėvelė ant paviršiaus išsilaikys ilgą laiką, taip užtikrinant apsaugą nuo nusidėvėjimo.

G. BESLUX CROWN H-1/R yra tepalų, turinčių klijų savybių, mišinys skirtas paviršių paruošimui ir išlaikymui esant nenutrūkstamam ar intervaliniam tepimui. Sudėtyje nėra dervų ar tirpiklių.

PANAUDOJIMAS

G. BESLUX CROWN H-1/R skirtas atvirų krumplinių pavarų, naudojamų krosnyse ir besisukančiuose mechanizmuose, tepimui cemento, kalnakasybos, chemijos ir metalo apdirbimo pramonėje.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

- Įprastinės atsargumo priemonės, naudojantis tepalu
- Siekiant išvengti užteršimo, laikyti skardinę uždarytą
- Nemaišykite su kitais tepalais

FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

Spalva	Juoda
Tirštiklis	Aliuminio kompleksas
Bazinės alyvos tipas	Mineralinė
Kietasis tepalas	Specialus grafitas
NLGI konsistencijos klasė	1
Darbinė skverbtis 60 W (0,1mm)	310 – 340 x 0,1 mm
Bazinės alyvos klampumas 40°C	Apie 1000 cSt
Skystėjimo taškas (°C)	Min. 190
Suvirinimo apkrova (kg)	Min. 700