

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT  
Peržiūros data: 21 Kov 2017  
Keitimo Numeris: 2.01  
Puslapis 1 atžvilgiu 14

## SAUGOS DUOMENŲ LAPAS

| SKIRSNIS 1 | CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS/ĮMONĖS PAVADINIMAS |
|------------|--------------------------------------------------------------|
|------------|--------------------------------------------------------------|

Aukščiau nurodytą peržiūros datą šis medžiagos saugos duomenų lapas atitiko Lietuvoje taikomas taisykles.

### 1.1. PRODUKTO IDENTIFIKATORIUS

Produkto pavadinimas: **MOBIL SHC GREASE 460 WT**  
Produkto aprašas: Sintetiniai baziniai komponentai ir priedai  
Produkto kodas: 2015A0209710, 643932-00

### 1.2. REIKŠMINGI IDENTIFIKUOTI MEDŽIAGOS AR MIŠINIO NAUDOJIMO BŪDAI IR NEREKOMENDUOJAMI NAUDOJIMO BŪDAI

Numatytas naudojimas: Tepalas

Nerekomenduojama naudoti: Nėra, nebent būtų nurodyta kitoje šio SDL vietoje.

### 1.3. DUOMENYS APIE SAUGOS DUOMENŲ LAPO PATEIKĖJĄ

Tiekėjas: **ExxonMobil Petroleum & Chemical BVBA**  
POLDERDIJKWEG  
B-2030 ANTWERPEN  
Belgija

Tiekėjo kontaktinis tel. numeris: (SE) +46 31 799 02 75  
MSDL Interneto Adresas: [www.msds.exxonmobil.com](http://www.msds.exxonmobil.com)  
E-Mail: [SDS.DE@EXXONMOBIL.COM](mailto:SDS.DE@EXXONMOBIL.COM)  
Tiekėjas / Registrantas: (BE) +32 35433111

### 1.4. AVARINĖS PAGALBOS TELEFONO NUMERIS

Medicininė pagalba ištisą parą telefonu: 112 / (+370) 52140238 (CHEMTREC)  
Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biuras: (+370) 5 236 20 52 / (+370) 687 53378

| SKIRSNIS 2 | GALIMI PAVOJAI |
|------------|----------------|
|------------|----------------|

### 2.1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS AR MIŠINIO KLASIFIKACIJA

Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

Neklasifikuojama

### 2.2. ETIKETĖS ELEMENTAI

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT  
 Peržiūros data: 21 Kov 2017  
 Keitimo Numeris: 2.01  
 Puslapis 2 atžvilgiu 14

Jokių Ženklavimo elementų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008

**Sudėtyje yra:** 5-NONIL-SALICILALDOKSIMAS, ALKENILO GINTARO ANHIDRIDAS Gali sukelti alerginę reakciją.

### 2.3. KITI PAVOJAI

#### Fizikiniai / cheminiai pavojai:

Reikšmingų pavojų nėra.

#### Pavojus Sveikatai:

Išvirkštimas aukštu slėgiu po oda gali sukelti rimtų sužalojimų. Dėl per stipraus poveikio gali būti sudirgintos akys, oda ar kvėpavimo takai.

#### Pavojai aplinkai:

Reikšmingų pavojų nėra. Medžiaga neatitinka PBT ar vPvB kriterijaus pagal REACH XIII Priedą.

## SKIRSNIS 3 SUDĖTIS ARBA INFORMACIJA APIE SUDEDAMĄSIAS DALIS

**3.1. MEDŽIAGOS** Netaikoma. Ši medžiaga reglamentuojama kaip mišinys.

### 3.2. MIŠINIAI

Ši medžiaga apibūdinama kaip mišinys.

**Praneština (-os) pavojinga (-os) cheminė (-ės) medžiaga (-os), atitinkanti (-čios) klasifikavimo kriterijų ir (arba) poveikio ribinę vertę (OEL)**

| Pavadinimas                         | CAS#        | EB Nr.    | Registracija#    | Koncentracija* | GHS/CLP klasifikacija                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|-------------|-----------|------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-NONIL-SALICILALDOKSIMAS           | 174333-80-3 |           | Nėra aišku       | 0.1 - < 0.3%   | Aquatic Acute 1 H400 (M factor 10),<br>Aquatic Chronic 1 H410 (M factor 10),<br>Repr. 1B H360D,<br>Repr. 1B H360F,<br>Skin Sens. 1 H317,<br>Skin Irrit. 2 H315,<br>Eye Dam. 1 H318 |
| ALKENILO GINTARO ANHIDRIDAS         | 19780-11-1  | 243-296-9 | Nėra aišku       | 0.1 - < 1%     | Acute Tox. 4 H332,<br>Skin Sens. 1 H317,<br>Skin Irrit. 2 H315,<br>Eye Irrit. 2 H319                                                                                               |
| LIČIO HIDROKSIDO MONOHIDRATAS       | 1310-66-3   |           | Nėra aišku       | 0.1 - < 1%     | Acute Tox. 4 H302,<br>Skin Corr. 1B H314                                                                                                                                           |
| ALIFATINĖS RŪGŠTIES LIČIO DRUSKA    | 18621-94-8  | 242-449-7 | 01-2120116611-70 | 1 - < 5%       | Acute Tox. 4 H302                                                                                                                                                                  |
| METILENO BI(DIBUTILDITIOKARBAMIDAS) | 10254-57-6  | 233-593-1 | Nėra aišku       | 1 - < 5%       | Aquatic Chronic 4 H413                                                                                                                                                             |

Pastaba: bet kokia skliaustuose pateikta klasifikacija yra pasaulinės suderintosios sistemos (PSS) standartinis elementas, kuris nebuvo priimtas ES klasifikavimo, ženklavimo ir pakavimo (KŽP) reglamentu (Nr. 1272/2008), ir todėl ji netaikoma ES ar tose ne ES šalyse, kurios yra įgyvendinusios KŽP, bei pateikiama tik informaciniais tikslais.

\* Koncentracija visada nurodyta procentais pagal svorį, nebent medžiaga yra dujinė. Dujų koncentracija nurodyta procentais pagal tūrį.

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT  
Peržiūros data: 21 Kov 2017  
Keitimo Numeris: 2.01  
Puslapis 3 atžvilgiu 14

Pastaba: Visas pavojaus frazių tekstas pateiktas (M)SDL 16 Skyriuje

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| <b>SKIRSNIS 4</b> | <b>PIRMOSIOS PAGALBOS PRIEMONĖS</b> |
|-------------------|-------------------------------------|

#### 4.1. PIRMOSIOS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS

##### ĮKVĖPIMAS

Nemanoma, kad normaliomis numatyto naudojimo sąlygomis ši medžiaga gali kelti kvėpavimo pavojų.

##### SĄLYTIS SU ODA

Nuplaukite sąlyčio vietas muilu ir vandeniu. Pašalinkite užterštą aprangą. Prieš naudodami iš naujo išskalbkite užterštą aprangą. Jei produktas įšvirkščiamas į odą ar po oda, arba į bet kurią kūno dalį, nepriklausomai nuo žaizdos išvaizdos ar dydžio gydytojas turėtų nedelsdamas įvertinti, ar asmeniui reikia neatidėliotinos chirurginės operacijos. Net jei pradiniai simptomai po to, kai buvo įšvirkšta aukštu slėgiu, yra minimalūs arba jų visai nėra, ankstyvas chirurginis įsikišimas per pirmąsias keletą valandų gali smarkiai sumažinti galutinį sužalojimo mastą.

##### SĄLYTIS SU AKIMIS

Kruopščiai perplaukite vandeniu. Jei atsiranda dirglumas, kreipkitės pagalbos į gydytoją.

##### PRARIJIMAS

Paprastai suteikti pirmosios pagalbos neprireikia. Jei jaučiate diskomfortą, kreipkitės pagalbos į gydytoją.

#### 4.2. REIKŠMINGIAUSI SIMPTOMAI IR POVEIKIAI, TIEK ŪMŪS, TIEK LĖTINIAI

Galvos skausmas, svaigulys, mieguistumas, pykinimas ir kitas poveikis CNS. Vietinė nekrozė, kurią rodo uždelstai pajuntamas skausmas ir audinių pažeidimas praėjus kelioms valandoms po injekcijos.

#### 4.3. BET KOKIOS REIKALINGOS SKUBIOS MEDICININĖS PAGALBOS IR SPECIALAUS GYDYMO NUORODA

Prievolė darbo vietoje turėti specialias priemones specifinei ar skubiai medicininei pagalbai teikti nėra tikėtina.

|                   |                                 |
|-------------------|---------------------------------|
| <b>SKIRSNIS 5</b> | <b>PRIEŠGAISRINĖS PRIEMONĖS</b> |
|-------------------|---------------------------------|

#### 5.1. GESINIMO PRIEMONĖS

**Tinkamos gesinimo priemonės:** Liepsną gesinkite vandens dulksna, putomis, sausais chemikalais arba anglies dioksidu (CO<sub>2</sub>).

**Netinkamos gesinimo priemonės:** Tiesios vandens čiurkšlės

#### 5.2. SPECIALŪS PAVOJAI, KYLANTYS IŠ MEDŽIAGOS AR MIŠINIO

**Pavojingi degimo produktai:** Aldehidai, Nevysiško sudegimo produktai, Anglies oksidai, Dūmai, garai, Sieros oksidai

#### 5.3. REKOMENDACIJOS GAISRININKAMS

**Gaisro gesinimo instrukcijos:** Evakuokite žmones iš zonos. Neleiskite, kad ištektų iš degimo reguliavimo įrangos ar patektų į tekančius vandenį, kanalizaciją ar geriamojo vandens šaltinius. Ugniagesiai turėtų naudoti standartinę apsauginę įrangą, o dirbdami uždaroje erdvėje – užsimauti autonominius kvėpavimo aparatus (SCBA). Vandens purkštuvais atvėsinkite ugnies paveiktą paviršių ir apsaugokite personalą.

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT  
Peržiūros data: 21 Kov 2017  
Keitimo Numeris: 2.01  
Puslapis 4 atžvilgiu 14

## LIEPSNUMO SAVYBĖS

**Pliūpsnio taškas [Metodas]:** >204°C (400°F) [APSKAIČIUOTA. ALYVAI: ASTM D-92 (Klyvlendo atvirojo indo metodas)]

**Viršutinės/apatinės degumo ribos (Apytikslis tūris ore %):** UEL (viršutinė sprogumo riba): Nėra duomenų LEL (apatinė sprogumo riba): Nėra duomenų

**Savaiminio užsidegimo temperatūra:** Nėra duomenų

## SKIRSNIS 6

## AVARIJŲ LIKVIDAVIMO PRIEMONĖS

### 6.1. ASMENINĖS ATSARGUMO PRIEMONĖS, APSAUGINĖ ĮRANGA IR PROCEDŪROS ĮVYKUS AVARIJAI

#### PRANEŠIMO PROCEDŪROS

Išlieję ar atsitiktinai išleidę medžiagą, praneškite apie tai susijusioms valdžios institucijoms laikydamiesi visų taikomų taisyklių.

#### APSAUGOS PRIEMONĖS

Stenkitės neprisiliesti prie išpiltos medžiagos. Informaciją apie gaisro gesinimą rasite 5 skirsnyje. Informacija apie didelius pavojus pateikta skyriuje Cheminės medžiagos, galimi preparato pavojai. Žr. 4 skirsnį „Pirmosios pagalbos priemonės“. Žr. 8 skirsnį dėl minimalių reikalavimų asmeninėms apsaugos priemonėms. Priklausomai nuo specifinių sąlygų ir (arba) gelbėtojų ekspertinio vertinimo gali prireikti papildomų apsaugos priemonių.

### 6.2. SU APLINKOS APSAUGA SUSIJUSIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS

Neleiskite, kad patektų į vandenų telkinius, kanalizaciją, rūsius ar ankštas patalpas.

### 6.3. SULAIKymo IR VALYMO METODAI IR MEDŽIAGOS

**Išliejimas ant žemės:** Kastuvais sugrąndykite išsiliejusią medžiagą į grąžinamajam perdirbimui ar šalinimui tinkamą konteinerį.

**Išliejimas į vandenį:** Sustabdykite tekėjimą, jei tai padaryti galite be pavojaus. Išsipylusią medžiagą nedelsiant uždarykite plūduriuojančiomis užtvaramis. Perspėkite kitos siuntos gabentojus. Nuimkite nuo paviršiaus.

Rekomendacijos dėl išliejimo į vandenį ir ant žemės pagrįstos labiausiai tikėtina šios medžiagos išliejimo scenarijumi; kita vertus, atitinkamus veiksmus, kurių reikia imtis, gali smarkiai paveikti geografinės sąlygos, vėjas, temperatūra ir, išliejimo į vandenį atveju, bangos, srovės kryptis bei greitis. Dėl šios priežasties reikėtų pasitarti su vietos ekspertais. Pastaba: vietos taisyklėse gali būti apibrėžti ar apiboti veiksmai, kurių reikia imtis.

### 6.4. NUORODOS Į KITUS SKYRIUS

Žr. 8 ir 13 Skyriuje.

## SKIRSNIS 7

## NAUDOJIMAS IR SANDĖLIAVIMAS

### 7.1. SAUGAUS NAUDOJIMO ATSARGUMO PRIEMONĖS

Venk asmeninio kontakto. Pasirūpinkite, kad neišsiliėtų ir nenutekėtų net ir nedidelis medžiagos kiekis – išvengsite pavojaus paslysti.

**Statinis akumulatorius:** Ši medžiaga nėra statinis akumulatorius.

### 7.2. SAUGAUS SANDĖLIAVIMO SĄLYGOS, ĮSKAITANT BET KOKIUS NESUDERINAMUMO ATVEJUS

Nelaikykite atvirose arba nepaženklintose talpyklose.

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT  
Peržiūros data: 21 Kov 2017  
Keitimo Numeris: 2.01  
Puslapis 5 atžvilgiu 14

### 7.3. KONKREČIOS GALUTINĖS NAUDOJIMO PASKIRTYS

1 Skirsnis informuoja apie identifikuotas galutines naudojimo paskirtis. Nėra jokio pramonei ar konkrečiam sektoriui skirtų nurodymų.

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>SKIRSNIS 8</b> | <b>POVEIKIO PREVENCIJA/ASMENS APSAUGA</b> |
|-------------------|-------------------------------------------|

### 8.1. KONTROLINIAI PARAMETRAI

#### RIBINĖS POVEIKIO VERTĖS

Poveikio ribos/standartai (pastaba: poveikio ribos nėra priedas)

| Medžiagos pavadinimas            | Forma | Riba / standartas |                     |  | Pastaba | altinis                                                                                                     |
|----------------------------------|-------|-------------------|---------------------|--|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LIČIO HIDROKSIDO<br>MONOHIDRATAS |       | Lubos             | 1 mg/m <sup>3</sup> |  |         | OARS WEEL<br>(Profesinis<br>Rizikos Mokslų<br>Aljansas -<br>Darbo Vietos<br>Aplinkos<br>Poveikių<br>Lygiai) |

Pastaba: informaciją apie rekomenduojamas stebėjimo procedūras galima gauti iš šios(-ų) agentūros(-ų) / instituto (-ų):

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

### 8.2. POVEIKIO KONTROLĖS PRIEMONĖS

#### TECHNINĖS KONTROLĖS PRIEMONĖS

Apsaugos lygis ir būtinų kontrolės priemonių tipai skirsis priklausomai nuo galimų poveikio sąlygų. Kontrolės priemonės, į kurias reikia atkreipti dėmesį:  
Įprastomis naudojimo sąlygomis ir tinkamai vėdinant nekeliami jokie specialūs reikalavimai.

#### ASMENINĖ APSAUGA

Asmeninės apsaugos įrangos variantai skiriasi priklausomai nuo galimų poveikio sąlygų, tokių kaip sąlytis, veiksmas tvarkant, koncentracija ir vėdinimas. Kaip nurodyta žemiau, informacija apie apsauginės įrangos, skirtos dirbti su medžiaga, variantus, yra pagrįsta numatytais, normaliomis naudojimo sąlygomis.

**Kvėpavimo apsauga:** Jei taikant techninės kontrolės priemones teršalų koncentracijos ore lygis nėra toks, kad pakaktų apsaugoti darbuotojų sveikatą, gali prireikti patvirtinto tipo respiratoriaus. Respiratorių atranka, naudojimas ir priežiūra turi atitikti normatyvinius reikalavimus, jei tokie taikomi. Į respiratorių, kurie numatyti dirbti su šia medžiaga, tipus įeina:

Normaliomis naudojimo sąlygomis ir tinkamai vėdinant apsauga paprastai nereikalinga.

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT

Peržiūros data: 21 Kov 2017

Keitimo Numeris: 2.01

Puslapis 6 atžvilgiu 14

Susidarius didelei koncentracijai ore, naudokite patvirtinto tipo tiekiamo oro respiratorių, įjungtą teigiamo slėgio režimu. Gali tiktėti tiekiamo oro respiratoriai su suslėgto oro balionu, jei deguonies lygis nepakankamas, menkos įspėjamosios dujų / garų savybės arba jei gali būti viršytas oro gryninimo filtro našumas / pralaidumas.

**Rankų apsauga:** Bet kokia specifinė informacija apie pirštines yra pagrįsta literatūriniais ir pirštinių gamintojo duomenimis. Darbo sąlygos gali labai įtakoti pirštinių ilgaamžiškumą; apžiūrėkite ir pakeiskite susidėvėjusias ar pažeistas pirštines. Šiai medžiagai tinkamų pirštinių tipai gali būti tokie:

Rekomenduojamos cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės. Ne mažiau, kaip 0,38 mm storio nitrilo ar panašių savybių apsauginė barjerinė medžiaga, pasižyminti geromis charakteristikomis nuolatinio kontakto naudojimo sąlygomis ir ne mažesne, kaip 480 minučių prasisunkimo trukme pagal CEN standartus EN 420 ir EN 374.

**Akių apsaugos priemonės:** Jei galimas sąlytis, rekomenduojami apsauginiai akiniai su šoniniais skydeliais.

**Odos ir kūno apsauga:** Visa pateikta specifinė informacija apie aprangą yra pagrįsta išspausdinta medžiaga arba gamintojo duomenimis. Į aprangos, kuri tinka darbui su šia medžiaga, tipus įeina:

Rekomenduojami cheminėms medžiagoms ir alyvai atsparūs apsauginiai drabužiai.

**Specifinės higienos priemonės:** Visada imkitės tinkamų asmeninės higienos priemonių, pavyzdžiui, nusiplaukite rankas po to, kai tvarkėte medžiagą, ir prieš valgydami, gerdami ir (ar) rūkydami. Reguliariai skalbkite darbinę aprangą ir valykite apsaugines priemones, kad pašalintumėte teršalus. Išmeskite tą užterštą aprangą ir apavą, kurio neįmanoma išvalyti. Palaikykite tvarką.

## APLINKOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Laikykites galiojančių aplinkosaugos reikalavimų dėl išmetimų į orą, vandenį ir dirvožemį. Saugokite aplinką taikydami tinkamas kontrolės priemones apsaugant nuo išmetimų arba ribojant juos.

## SKIRSNIS 9

## FIZINĖS IR CHEMINĖS SAVYBĖS

**Pastaba:** Fizinės ir cheminės savybės pateiktos tik saugumo, sveikatos ir aplinkosaugos tikslais ir gali išsamiai neatspindėti produkto specifikacijų. Papildomos informacijos kreipkitės į Tiekėją.

### 9.1. INFORMACIJA APIE PAGRINDINES FIZIKINES IR CHEMINES SAVYBES

**Fizinė būklė:** Kieta

**Forma:** Pusiau skysta

**Spalva:** Raudona

**Kvapų:** Savybė

**Uoslės slenkstis:** Nėra duomenų

**pH:** Techniškai neįgyvendinama

**Lydimosi taškas:** Nėra duomenų

**Užšalimo taškas:** Nėra duomenų

**Pradinė virimo temperatūra / ir virimo intervalas:** > 316°C (600°F) [Apskaičiuota]

**Plūpsnio taškas [Metodas]:** >204°C (400°F) [APSKAIČIUOTA. ALYVAI: ASTM D-92 (Klyvlendo atvirojo indo metodas)]

**Garavimo koeficientas (N-butilo acetatas = 1):** Nėra duomenų

**Degumas (Kieta medžiaga, Dujos):** Techniškai neįgyvendinama

**Viršutinės/apatinės degumo ribos (Apytikslis tūris ore %):** UEL (viršutinė sprogumo riba): Nėra duomenų LEL (apatinė sprogumo riba): Nėra duomenų

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT

Peržiūros data: 21 Kov 2017

Keitimo Numeris: 2.01

Puslapis 7 atžvilgiu 14

**Garų slėgis:** < 0.013 kPa (0.1 mm Hg) esant 20°C [Apskaičiuota]

**Garų tankis (oras = 1):** Nėra duomenų

**Santykinis tankis (ties 15 °C):** 0.9 [bandymo metodo nėra]

**Tirpumas:** vanduo Nereikšmingas

**Pasidalijimo koeficientas (n-oktanolio/vandens pasidalijimo koeficientas):** Techniškai neįgyvendinama

**Savaiminio užsidegimo temperatūra:** Nėra duomenų

**Skilimo temperatūra:** Nėra duomenų

**Klampa:** 460 cSt (460 mm<sup>2</sup>/sec) esant 40°C | >16 cSt (16 mm<sup>2</sup>/sec) ties 100°C [bandymo metodo nėra]

**Sprogumo Savybės:** Nėra

**Oksidavimo savybės:** Nėra

## 9.2. KITA INFORMACIJA

Nėra

Pastaba: Dauguma aukščiau išvardytų fizinių savybių apibūdina medžiagoje esantį naftos komponentą.

### SKIRSNIS 10

### STABILUMAS IR REAKTINGUMAS

**10.1. REAKTINGUMAS:** Žr. toliau pateiktus poskyrius.

**10.2. CHEMINIS STABILUMAS:** Medžiaga stabili normaliomis sąlygomis.

**10.3. GALI VYKTI PAVOJINGOS REAKCIJOS:** Pavojinga polimerizacija nevyks.

**10.4. SĄLYGOS, KURIŲ REIKIA VENGTI:** Per didelė šiluma. Didelės energijos užsidegimo šaltiniai

**10.5. NESUDERINAMOS MEDŽIAGOS:** Stiprūs oksidatoriai

**10.6. PAVOJINGI IRIMO PRODUKTAI:** Medžiaga nesiskaido aplinkos temperatūroje.

### SKIRSNIS 11

### TOKSIKOLIGINĖ INFORMACIJA

#### 11.1. INFORMACIJA APIE TOKSIKOLIGINĮ POVEIKĮ

| Pavojiaus klasė                                                     | Išvada / pastabos                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ĮKVEPIMAS</b>                                                    |                                                                                        |
| Ūmus toksiškumas: Medžiagoms nėra galutinio taško duomenų.          | Minimaliai nuodinga. Remiantis komponentų įvertinimu.                                  |
| Dirginimas: Medžiagoms nėra galutinio taško duomenų.                | Nereikšmingas pavojus aplinkos temperatūroje / normaliomis tvarkymo sąlygomis.         |
| <b>Prarijimas</b>                                                   |                                                                                        |
| Ūmus toksiškumas: Medžiagoms nėra galutinio taško duomenų.          | Minimaliai nuodinga. Remiantis komponentų įvertinimu.                                  |
| <b>Oda</b>                                                          |                                                                                        |
| Ūmus toksiškumas: Medžiagoms nėra galutinio taško duomenų.          | Minimaliai nuodinga. Remiantis komponentų įvertinimu.                                  |
| Odos ėsdinimas/Dirginimas: Medžiagoms nėra galutinio taško duomenų. | Nereikšmingas odos dirginimas aplinkos temperatūroje. Remiantis komponentų įvertinimu. |

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT

Peržiūros data: 21 Kov 2017

Keitimo Numeris: 2.01

Puslapis 8 atžvilgiu 14

|                                                                                                    |                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akis</b>                                                                                        |                                                                                                                                                         |
| Smalkus akių pažeidimas/Dirginimas: Medžiagoms nėra galutinio taško duomenų.                       | Gali sukelti silpną, trumpalaikį diskomfortą akims. Remiantis komponentų įvertinimu.                                                                    |
| <b>Jautrumo didinimas</b>                                                                          |                                                                                                                                                         |
| Kvėpavimo takų jautrinimas: Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.                     | Nemanoma, kad yra kvėpavimo takus jautrinanti medžiaga.                                                                                                 |
| Odos jautrinimas: Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.                               | Nemanoma, kad yra odą jautrinanti medžiaga. Pagrįsta medžiagos bandymų duomenimis. Bandymas (-ai) lygiavertis (-čiai) ar panašus (-ūs) į OECD gairę 429 |
| <b>Įkvėpimas:</b> Duomenų yra.                                                                     | Nemanoma, kad kelia plaučių pakenkimo pavojų prarijus. Pagrįsta fizinėmis-cheminėmis medžiagos savybėmis.                                               |
| <b>Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms:</b> Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas. | Nemanoma, kad yra lytinių ląstelių mutagenas. Remiantis komponentų įvertinimu.                                                                          |
| <b>Kancerogeniškumas:</b> Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.                       | Nemanoma, kad sukelia vėžį. Remiantis komponentų įvertinimu.                                                                                            |
| <b>Toksiškumas Reprodukčiai:</b> Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.                | Sudėtyje yra medžiagos, kuri gali būti toksiškai veikianti reprodukciją. Remiantis komponentų įvertinimu.                                               |
| <b>Laktacija:</b> Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.                               | Nemanoma, kad kenkia žindomam vaikui.                                                                                                                   |
| <b>Toksiškumas konkrečiam veikiamam organui (STOT)</b>                                             |                                                                                                                                                         |
| Vienartinis poveikis: Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.                           | Nemanoma, kad pakenkia organams po vienkartinio poveikio.                                                                                               |
| Kartotinis poveikis: Medžiagai nenustatytas galutinis titravimo taškas.                            | Nemanoma, kad kenkia organams, jeigu veikia ilgai arba kartotinai. Remiantis komponentų įvertinimu.                                                     |

## KITA INFORMACIJA

### Pačiam produktui:

Remiantis sudėtinių medžiagų, šio mišinio ar panašių mišinių tyrimais nemanoma, kad šio mišinio sudėtinių medžiagų koncentracijos jautrina odą.

#### Sudėtyje yra:

Sintetinės bazinės alyvos: nemanoma, kad gali sukelti reikšmingų padarinių sveikatai, jei naudojamos normaliomis sąlygomis, kaip patvirtinta laboratoriniais tokių pačių ar panašių medžiagų tyrimais. Nėra mutageninės ar genotoksinės. Nedidina bandomųjų gyvūnų ir žmonių jautrumo.

## SKIRSNIS 12

## EKOLOGINĖ INFORMACIJA

Pateikta informacija pagrįsta turimais duomenimis apie medžiagą, medžiagos komponentus ir panašias medžiagas.

### 12.1. TOKSIŠKUMAS

Medžiaga -- Nesitikima, kad gali būti kenksminga vandens organizmams.

### 12.2. TVARUMAS IR SKAIDOMUMAS Nenustatyta

### 12.3. BIOLOGINIO KAUPIMOSI GALIMYBĖ Nenustatyta

### 12.4. MOBILUMAS DIRVOŽEMYJE

Bazinės alyvos komponentas -- Menkai tirpi, plūdri; manoma, kad migruoja iš vandens į žemę. Manoma, kad skyla į nuosėdas ir kietąsias nuotekų daleles.

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT  
 Peržiūros data: 21 Kov 2017  
 Keitimo Numeris: 2.01  
 Puslapis 9 atžvilgiu 14

## 12.5. MEDŽIAGOS(-Ų) PATVARUMAS, BIOAKUMULIACIJA IR TOKSIŠKUMAS

Šis gaminys nėra, arba neturi cheminės medžiagos, kuri yra PBT ar vPvB.

## 12.6. KITOKS NEIGIAMAS POVEIKIS

Neturėtų būti neigiamo poveikio.

## EKOLOGINIAI DUOMENYS

### Ekotoksiškumas

| Testas                              | Eiga, vyksmas  | Organizmo tipas                    | Testavimo rezultatai                                         |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Vandeninis - Ūmus toksiškumas       | 96 Valanda(os) | Zebrinė danija (Brachydanio rerio) | Nepastebimas poveikio lygis 103 mg/l: duomenys apie medžiagą |
| Vandeninis - Ūmus toksiškumas       | 48 Valanda(os) | Ceriodaphnia dubia                 | EL50 105 mg/l: duomenys apie medžiagą                        |
| Vandeninis - Ūmus toksiškumas       | 72 Valanda(os) | Pseudokirchneriella subcapitata    | ErL50 105 mg/l: duomenys apie medžiagą                       |
| Vandeninis - Chroniškas toksiškumas | 28 diena(os)   | Zebrinė danija (Brachydanio rerio) | Nepastebimas poveikio lygis 1.2 mg/l: duomenys apie medžiagą |
| Vandeninis - Chroniškas toksiškumas | 6 diena(os)    | Ceriodaphnia dubia                 | Nepastebimas poveikio lygis 1.1 mg/l: duomenys apie medžiagą |
| Vandeninis - Chroniškas toksiškumas | 72 Valanda(os) | Pseudokirchneriella subcapitata    | Nepastebimas poveikio lygis 105 mg/l: duomenys apie medžiagą |

## SKIRSNIS 13

## ATLIEKŲ TVARKYMAS

Rekomendacijos dėl atliekų tvarkymo yra pagrįstos medžiagos tiekimo būdu. Tvarkyti atliekas būtina laikantis dabar taikomų įstatymų bei taisyklių ir atsižvelgiant į medžiagos savybes tvarkymo metu.

### 13.1. ATLIEKŲ PERDIRBIMO METODAI

Produktą galima deginti uždaroje kontroliuojamoje kameroje kaip kurą arba sunaikinti deginant labai aukštoje temperatūroje prižiūrimos procedūros metu, kad nesusidarytų nepageidaujami degimo produktai.

## INFORMACIJA APIE ATLIEKŲ TVARKYMĄ PAGAL NORMATYVINIUS AKTUS

**Europos atliekų kodeksas:** 12 01 12\*

**PASTABA:** šie kodai priskirti remiantis bendrais šios medžiagos naudojimo atvejais ir gali būti nesusiję su teršalais, kurie susidaro tikrojo naudojimo metu. Tam, kad priskirtų tinkamą(-us) atliekų šalinimo kodą(-us), atliekų gamintojai turi įvertinti tikrąjį procesą, kurio metu susidarė atliekos, ir jo teršalus.

Ši medžiaga laikoma pavojinga atlieka pagal Direktyvą 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų, todėl jai taikomos tos direktyvos nuostatos, išskyrus 1 straipsnio 5 dalyje nustatytus atvejus.

**Įspėjimas: tuščia talpykla** Dėl talpyklų ištuštinimo (jei taikoma): tuščiose talpyklose gali būti medžiagų likučių, kurie yra pavojingi. Neturėdami tinkamų nurodymų nebandykite iš naujo pripildyti arba valyti talpyklų. Iš tuščių statinių būtina išleisti visas medžiagas ir jas saugiai laikyti prieš tinkamą atnaujinimą ar pašalinimą. Tuščios

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT

Peržiūros data: 21 Kov 2017

Keitimo Numeris: 2.01

Puslapis 10 atžvilgiu 14

talpyklos turi būti pakartotinai panaudotos, perdirbtos grąžinamuoju būdu, pašalintos arba atiduotos rangovui, kuris atlieka tokius darbus ir turi atitinkamą licenciją, išduotą pagal galiojančius teisės aktus. SAUGOKITE ŠIAS TALPYKLAS NUO PER DIDELIO SLĖGIO, NEPJAUSTYKITE JŲ, NEVIRINKITE, NELITUOKITE, NEGREŽKITE, NEŠLIFUOKITE IR NELAIKYKITE JŲ KARŠTAI, SAUGOKITE TALPYKLAS NUO LIEPSNOS, KIBIRKŠČIŲ, STATINĖS ELEKTROS BEI KITŲ DĖGIMO ŠALTINIŲ. ŠIOS TALPYKLOS GALI SPROGTI IR NULEMTI SUŽALOJIMUS AR NET MIRTĮ.

#### SKIRSNIS 14

#### INFORMACIJA APIE GABENIMĄ

**SAUSUMA (ADR/RID): 14.1-14.6** Transportavimas sausuma neregamentuotas

**VIDAUS VANDENŲ KELIAI (ADNR/ADN): 14.1-14.6** Transportavimas vidaus vandenų keliais neregamentuotas

**JŪRA (IMDG): 14.1-14.6** Transportavimas jūra neregamentuotas pagal IMDG kodeksą

**JŪRA (MARPOL 73/78 Konvencija – II Priedas):**

**14.7. Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą**  
Neklasifikuojama pagal II Priedą

**AIR (IATA): 14.1-14.6** Transportavimas oru neregamentuotas

#### SKIRSNIS 15

#### INFORMACIJA APIE REGLAMENTAVIMĄ

#### NORMATYVINIS STATUSAS IR TAIKOMI ĮSTATYMAI BEI TAISYKLĖS

Įtraukta arba taikomos išimtys šiuose cheminių medžiagų inventoriniuose aprašuose: IECSC, TCSI, TSCA

**Specialūs atvejai:**

| Inventorius | Būsena              |
|-------------|---------------------|
| AICS        | Taikomi apribojimai |
| ENCS        | Taikomi apribojimai |
| KECI        | Taikomi apribojimai |
| NDSL        | Taikomi apribojimai |

#### 15.1. SAUGOS, SVEIKATOS IR APLINKOS REGLAMENTAI/TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS KONKREČIĄ MEDŽIAGĄ AR MIŠINĮ

**Taikomos ES direktyvos ir reglamentai:**

1907/2006 [... dėl Cheminių Preparatų Registracijos, Vertinimo, Leidimo ir Apribojimų ... ir jų pataisų]

96/82/EB, iš dalies pakeista 2003/105/EB [ ... dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės]. Produkto sudėtyje yra medžiagos, kuri atitinka I priede apibrėžtus kriterijus.

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT

Peržiūros data: 21 Kov 2017

Keitimo Numeris: 2.01

Puslapis 11 atžvilgiu 14

Išsamiau apie reikalavimus žiūrėkite direktyvą, atsižvelgę į vietoje saugomo produkto kiekį.  
1272/2008 [dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, žymėjimo ir pakavimo.. ir šio dokumento keitimai]

## 15.2. CHEMINĖS SAUGOS ĮVERTINIMAS

**REACH informacija:** Vienai ar daugiau šios medžiagos sudėtyje esančių cheminių medžiagų atliktas Cheminės Saugos įvertinimas.

### SKIRSNIS 16

### KITA INFORMACIJA

**NUORODOS:** Ruošiant SDL buvo naudojamosi vienu ar daugiau iš tokių duomenų šaltinių: rezultatai iš vidinių ar tiekėjo toksikologinių tyrimų, CONCAWE Produkto Dosjė, publikacijos iš kitų prekybos organizacijų, tokių kaip ES Angliavandenilinių Tirpiklių REAC Konsorciūmas, JAV HPV Programos Suvestinės, ES IUCLID Duomenų Bazė, JAV NTP publikacijos ir kitų tinkamų šaltinių.

**Santrumpų ir akronimų, kurie gali būti (bet nebūtinai yra) naudojami šiame saugos duomenų lape, sąrašas:**

| Akronimas                                                                                                | Visas tekstas                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N/A                                                                                                      | Netaikoma                                                                                       |
| N/D                                                                                                      | Nenustatyta                                                                                     |
| Nėra aišku                                                                                               | Nenustatyta                                                                                     |
| VOC (lakusis organinis junginys)                                                                         | Lakus Organinis Junginys                                                                        |
| AICS                                                                                                     | Australijos cheminių medžiagų sąrašas                                                           |
| AIHA WEEL vertė (Amerikos pramoninės higienos asociacijos nustatyta poveikio ribinė vertė darbo vietoje) | Amerikos pramoninės higienos asociacijos aplinkos poveikio darbo vietoje ribinės vertės         |
| ASTM                                                                                                     | „ASTM International“, kurios visas pavadinimas yra Amerikos bandymų ir medžiagų draugija (ASTM) |
| DSL                                                                                                      | Šalies vidaus medžiagų sąrašas (Kanada)                                                         |
| EINECS                                                                                                   | Europos esamų komercinių cheminių medžiagų sąrašas                                              |
| ELINCS                                                                                                   | Europos naujų cheminių medžiagų sąrašas                                                         |
| ENCS                                                                                                     | Esamos ir naujos cheminės medžiagos (Japonijos sąrašas)                                         |
| IECSC                                                                                                    | Esamų cheminių medžiagų sąrašas Kinijoje                                                        |
| KECI                                                                                                     | Korėjos esamų cheminių medžiagų sąrašas                                                         |
| NDSL                                                                                                     | Ne šalies vidaus medžiagų sąrašas (Kanada)                                                      |
| NZIoC (N. Zelandijos cheminių medžiagų aprašas)                                                          | Naujosios Zelandijos cheminių medžiagų sąrašas                                                  |
| PICCS                                                                                                    | Filipinų chemikalų ir cheminių medžiagų sąrašas                                                 |
| TLV                                                                                                      | Slenksčio ribinė vertė (Amerikos valstybinė pramonės higienistų konferencija)                   |
| TSCA                                                                                                     | Toksinių medžiagų kontrolės įstatymas (JAV sąrašas)                                             |
| UVCB                                                                                                     | Nežinomos ar Kintamos sudėties Cheminės Medžiagos, Sudėtiniai reakcijų produktai ar Biologinės  |

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT

Peržiūros data: 21 Kov 2017

Keitimo Numeris: 2.01

Puslapis 12 atžvilgiu 14

---

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| —                           | medžiagos                                 |
| LC                          | Mirtina Koncentracija                     |
| LD                          | Mirtina Dozė                              |
| LL                          | Mirtina Įkrova                            |
| EC                          | Veiksminga Koncentracija                  |
| EL                          | Veiksminga Įkrova                         |
| NOEC                        | Nepastebėto Poveikio Koncentracija        |
| Nepastebimas poveikio lygis | Nepastebėto Poveikio Įkrovos Koeficientas |

### ŠIO DOKUMENTO 3 SKYRIUJE PATEIKTŲ H KODŲ RAKTAS (tik informacijai):

Acute Tox. 4 H302: Kenksminga prarijus; ūmus toksiš. per burną, 4 kat

Skin Corr. 1B H314: Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis; odos ėsdinimas/dirginimas, 1B kat

Skin Irrit. 2 H315: Dirgina odą; odos ėsdinimas/dirginimas, 2 kat

Skin Sens. 1 H317: Gali sukelti alerginę odos reakciją; odos jautrinimas, 1 kat

Eye Dam. 1 H318: Smarkiai pažeidžia akis; smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 1 kat

Eye Irrit. 2 H319: Smarkiai sudirgina akis; smarkus akių pažeidimas/dirginimas, 2 kat

Acute Tox. 4 H332: Kenksminga įkvėpus; ūmus toksiš. įkvėpus, 4 kat

Repr. 1B H360D: Gali pakenkti negimusiam kūdikiui; Toksinis Poveikis Reprodukčiai, 1B Kategorija (Vystymasis)

Repr. 1B H360F: Gali pakenkti vaisingumui; Toks. Repro., Kat 1B (Vaisingumas)

Aquatic Acute 1 H400: labai toksiška vandens organizmams; ūmus toksiš. aplink., 1 kat

Aquatic Chronic 1 H410: labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus; lėtinis toksiš. aplink., 1 kat

Aquatic Chronic 4 H413: Gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams; lėtinis toksiš. aplink., 4 kat

### ŠIAME SAUGOS DUOMENŲ LAPE YRA PERŽIŪRĖTI TOKIE DALYKAI::

01 Skirsnis: pavojų Klasifikacija - Antraštė informacija buvo pakeista.

01 Skirsnis: Produkto Numatytojo Naudojimo Frazės informacija buvo pakeista.

01 Skyrius: Bendrovės pagalbos kontaktinis telefono numeris informacija buvo pakeista.

01 skyrius: kompanijos kontaktiniai metodai, paskirstyti pagal prioritetus informacija buvo pakeista.

02 Skyrius: GHS (REACH Registracijos Pavadinimas) LABEL\_GHS kodams skirta sudėtis informacija buvo ištrinta.

02 Skyrius: GHS (REACH Registracijos Pavadinimas) Sudėtis - Antraštė informacija buvo ištrinta.

02 Skyrius: GHS Jautrinančios Medžiagos Frazė informacija buvo pridėta.

04 Skyrius: Simptomai ir Poveikis informacija buvo pakeista.

07 Skyrius: Tvarkymas ir laikymas – tvarkymas informacija buvo pakeista.

11 skyrius: Išvada dėl Odos Jautrinimo informacija buvo pakeista.

11 skyrius: Kitas poveikis sveikatai informacija buvo pridėta.

11 skyrius: Kiti padariniai sveikatai Pavadinimas informacija buvo pakeista.

11 skyrius: Odos Jautrinimo Bandymo Komentarai informacija buvo pakeista.

11 Skyrius: Odos Jautrinimo Tyrimo Nurodymai informacija buvo pridėta.

12 skyrius: Ekologinė informacija – Stiprus vandens toksiškumas informacija buvo pridėta.

12 skyrius: Ekologinė informacija – Stiprus vandens toksiškumas informacija buvo ištrinta.

12 Skyrius: viršutiniai ekologiniai duomenys - antraštė informacija buvo pridėta.

12 Skyrius: aplinkos toksiškumo lentelė sekcijoje 12 informacija buvo pridėta.

14 Skirsnis: ADNR Techninis Pavadinimas - Dešinysis lenktinis skliaustas informacija buvo ištrinta.

14 Skirsnis: ADNR Techninis Pavadinimas - Kairysis lenktinis skliaustas informacija buvo ištrinta.

14 Skirsnis: ADNR Techninis Pavadinimas - Visi informacija buvo ištrinta.

14 Skirsnis: ADR Techninis Pavadinimas - Dešinysis lenktinis skliaustas informacija buvo ištrinta.

14 Skirsnis: ADR Techninis Pavadinimas - Kairysis lenktinis skliaustas parenthesis informacija buvo ištrinta.

14 Skirsnis: ADR Techninis Pavadinimas - Visi informacija buvo ištrinta.

14 Skirsnis: Hazchem EAC informacija buvo ištrinta.

14 Skirsnis: Klasifikacijos Kodas informacija buvo ištrinta.

14 Skirsnis: Pavojų ID Numeris informacija buvo ištrinta.

14 Skirsnis: Pavojų Klasė ir Skyrius informacija buvo ištrinta.

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT

Peržiūros data: 21 Kov 2017

Keitimo Numeris: 2.01

Puslapis 13 atžvilgiu 14

---

14 skyrius: ŽEMĖS (ADR) - Pagal Nutylėjimą informacija buvo pridėta.  
14 Skyrius: ADN R Pavojai Aplinkai - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: ADN R Pavojai Aplinkai informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: ADN R Specialiosios Atsargumo Priemonės naudotojams - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: ADR Specialiosios Atsargumo Priemonės naudotojams - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Būdingas krovinio pavadinimas - antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Būdingas krovinio pavadinimas informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Etiketė(s) informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: IATA Pavojai Aplinkai - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: IATA Pavojai Aplinkai informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: IATA Specialiosios Atsargumo Priemonės naudotojams - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: IATA techninis pavadinimas - All informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: IATA techninis pavadinimas - Close parenthesis informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: IATA techninis pavadinimas - Open parenthesis informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: IMDG Specialiosios Atsargumo Priemonės naudotojams - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: IMO techninis pavadinimas - Close parenthesis informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Oras (IATA) - Default informacija buvo pridėta.  
14 Skyrius: Pakuotės grupė - antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Pakuotės grupė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Pavojai Aplinkai - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Pavojai Aplinkai informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Pavojingumo Klasė - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: TJO techninis pavadinimas - All informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: TJO techninis pavadinimas - Open parenthesis informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Transportavimo dokumento pavadinimas informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: VIDAUS VANDENS KELIAI (ADNR) - Nustatytasis informacija buvo pridėta.  
14 Skyrius: EMS numeris informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Jūra (IMDG) - Default informacija buvo pridėta.  
14 Skyrius: JT numeris - antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: JT numeris informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Pavojingumo klasė ir grupė - antraštė informacija buvo ištrinta.  
14 Skyrius: Pavojingumo klasė informacija buvo ištrinta.  
15 Skirsnis: Ženklinimas - Antraštė informacija buvo pakeista.  
15 skyrius. Ypatingųjų atvejų lentelė informacija buvo pakeista.  
16 Skyrius: CLP/GHS Klasifikavimo Lentelė informacija buvo ištrinta.  
Cheminės medžiagos, preparato galimi pavojai: Fizinis, cheminis pavojus informacija buvo pakeista.  
GHS Įspėjamieji Pareiškimai - Prevencija informacija buvo ištrinta.  
GHS Įspėjimų Formuluotės - Naikinimas informacija buvo ištrinta.  
GHS Įspėjimų Formuluotės - Profilaktika - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
GHS Įspėjimų Formuluotės - Reakcija - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
GHS Įspėjimų Formuluotės - Reakcija informacija buvo ištrinta.  
GHS Aplinkos Apsaugos Klasifikacija informacija buvo ištrinta.  
GHS Pavojai Aplinkai informacija buvo ištrinta.  
GHS Pavojai Sveikatai - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
GHS Pavojai Sveikatai informacija buvo ištrinta.  
GHS Pavojaus Aplinkai Simbolis informacija buvo ištrinta.  
GHS Pavojus Aplinkai - Antraštė informacija buvo ištrinta.  
GHS Signalinis Žodis informacija buvo ištrinta.  
GHS Sveikatos Klasifikacija informacija buvo ištrinta.  
GHS Sveikatos Simboliai informacija buvo ištrinta.  
Scenarijaus nereikia informacija buvo pridėta.

---

Čia pateikta informacija ir rekomendacijos, turimomis „ExxonMobil“ žiniomis ir įsitikinimu, yra tikslios bei patikimos

Produkto pavadinimas: MOBIL SHC GREASE 460 WT

Peržiūros data: 21 Kov 2017

Keitimo Numeris: 2.01

Puslapis 14 atžvilgiu 14

išleidimo dieną. Jūs galite susisiekti su „ExxonMobil“ ir pasiteirauti, ar šis dokumentas yra pats naujausias iš tų, kuriuos turi „ExxonMobil“. Informacija ir rekomendacijos pateiktos tam, kad naudotojas atsižvelgtų į jas ir patikrintų. Naudotojas pats turi patikrinti, ar produktas tinka numatytam naudojimui. Jei pirkejas šį produktą iš naujo supakuoja, naudotojas pats privalo garantuoti, kad kartu su talpykla ir (ar) ant jos būtų pateikta reikiama informacija apie sveikatą bei saugą ir kita būtina informacija. Tvarkytojams ir naudotojams turėtų būti pateikti atitinkami įspėjimai bei saugaus darbo procedūros taisyklės. Griežtai draudžiama šį dokumentą modifikuoti. Išskyrus atvejus, kai to reikia pagal įstatymą, šio dokumento ar jo dalies neleidžiama perleisti arba pakartotinai perduoti. Terminas „ExxonMobil“ vartojamas patogumo sumetimais; jį gali įeiti vienas ar daugiau iš šių subjektų: „ExxonMobil Chemical Company“, „Exxon Mobil Corporation“ ar bet kuri dukterinė įmonė, kurios veikla šie subjektai tiesiogiai ar netiesiogiai suinteresuoti.

Tik vidiniam naudojimui

MHC: 0B, 0B, 0, 0, 0, 0

PPEC: C

DGN: 7079855XLT (1012605)

Šis produktas neklasifikuojamas kaip keliantis pavojų žmonių sveikatai ir aplinkai ir nereikia poveikio scenarijaus. Šis SDL apima atitinkamas rizikos valdymo priemones.

|                |
|----------------|
| <b>PRIEDAS</b> |
|----------------|

Priedas dėl šios medžiagos nereikalingas.