

NESTE HYDRAULI 15, 22 SUPER

Aukščiausios klasės daugiavfunkcė hidraulinė alyva, skirta mechanizmams, eksploatuojamiems lauko sąlygomis

ISO VG 15, 22

Neste Hydraulik Super alyva – tai aukščiausios klasės daugiavfunkcė hidraulinė alyva, skirta mechanizmams, kurie intensyviai eksploatuojami lauko sąlygomis. Šią alyvą galima naudoti ypač plačiame temperatūros diapazone; ji pasižymi puikiais eksploatacinėmis savybėmis šaltomis oro sąlygomis. Atsparumas šalčiui ir didelis klampos indeksas leidžia šią alyvą naudoti ir esant ypač dideliems šalčiams. Šioje alyvoje taip pat yra veiksmingų priedų, didinančių atsparumą dėvėjimuisi, putojimui, korozijai ir oksidacijai. Kadangi alyva pasižymi puikia oro ir vandens atskyrimo geba, ji tinka net ir arktiniam klimatui.

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS	15 Super	22 Super
Tankis kg/m ³ 15°C	839	850
Plūpsnio temperatūra °C(COC)	194	202
Stingimo temperatūra °C	-51	-54
Klampos indeksas	179	168
Klampa cSt/ 40° C	15	22
Klampa cSt/ 100° C	4	5,1
Klampa cSt/ -20° C	565	664

Neste Hydraulik 15 ir 22 Super ypač tinka žiemos sąlygoms.

Šios alyvos rūšys, skirtos ekskavatorių, žemkasių, miško ruošos įrenginių, automatinių krautuvų, kranų ir kitoms hidraulinėms sistemoms.

Tarp Neste Hydraulik Super alyvos rūšių yra ir tokios rūšys, kaip ISO VG 32, 46 ir 68 rūšys.

Neste Hydraulik Super atitinka šiuos reikalavimus:

15	22	
x	x	ISO 11158 HV
x	x	DIN 51524 dalis 3 HVLP

Kokybės pažymėjimas galioja nuo 2015-11-27

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija ir „Neste Markkinointi“ Oy užsakymu Ashland Nederland BV. www.nesteoil.com.

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius. Tel. (8 5) 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915