

**NESTE HYDRAULI 32, 46, 68 SUPER**

Aukščiausios klasės daugiafunkcė hidraulinė alyva, skirta mechanizams, eksploatuojamiems lauko sąlygomis

**ISO VG 32, 46 ir 68**

Neste Hydraulik Super alyva – tai aukščiausios klasės daugiafunkcė hidraulinė alyva, skirta mechanizams, kurie intensyviai eksploatuojami lauko sąlygomis. Šią alyvą galima naudoti ypač plačiame temperatūros diapazone; ji pasižymi puikiais eksploatacinėmis savybėmis šaltomis oro sąlygomis. Atsparumas šalčiui ir didelis klampos indeksas leidžia šią alyvą naudoti ir esant ypač dideliems šalčiams. Šioje alyvoje taip pat yra veiksmingų priedų, didinančių atsparumą dėvėjimuisi, putojimui, korozijai ir oksidacijai. Kadangi alyva pasižymi puikia oro ir vandens atskyrimo geba, ji tinka net ir arktiniam klimatui.

| <b>TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS</b> | <b>32 Super</b> | <b>46 Super</b> | <b>68 Super</b> |
|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tankis kg/m <sup>3</sup> 15°C   | 859             | 865             | 874             |
| Pliūpsnio temperatūra °C(COC)   | 204             | 212             | 227             |
| Stingimo temperatūra °C         | -45             | -45             | -42             |
| Klampos indeksas                | 200             | 190             | 163             |
| Klampa cSt/ 40° C               | 32              | 46              | 68              |
| Klampa cSt/ 100° C              | 7,2             | 9,3             | 11,4            |
| Klampa cSt/ -20° C              | 1100            | 2150            | 4930            |
| Klampa cSt/ -30° C              | 3470            | 7530            |                 |

Neste Hydraulik Super alyva tinka visoms transporto priemonių ir pramonės hidraulinėms sistemoms. Neste Hydraulik Super alyvą galima naudoti ištisus metus, esant ir žemai temperatūrai, kai pradeda veikti hidraulinė sistema, ir aukštai temperatūrai hidraulinės sistemos eksploatacijos metu. Atsižvelgiant į gamintojų reikalavimus, vasarą esant sunkioms eksploatacijos sąlygoms puikiai tinka Neste Hydraulik 46 ar 68 Super. Ši alyva taip pat tinka esant ir šaltai temperatūrai, kuomet reikia alyvą papildyti prieš pradedant eksploatuoti mechanizmą.

Neste Hydraulik Super alyva skirta ekskavatorių, žemkasių, miško ruošos įrenginių, automatinį krautuvų, kranų ir kitoms hidraulinėms sistemoms.

Tarp Neste Hydraulik Super alyvos rūšių yra ir tokios rūšys, kaip Neste Hydraulik 15 ir 22 rūšys.

Neste Hydraulik Super atitinka šiuos reikalavimus:

ISO 11158 HV

DIN 51524 dalis 3 HVL P

SS 15 54 34 AV

AFNOR NFE 48-690/1

AFNOR NFE 48-603

Eaton Vickers I-286-S, M-2950-S

Denison HF-0, HF-1, HF-2 (2003)

Cincinnati Milacron P-68 (32 Super), P-70 (46 Super), P-69 (68 Super)

Kokybės pažymėjimas galioja nuo 2015-11-27

*Vertimas atitinka originalų tekstą.*

---

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

**Gamintojas:** „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija ir „Neste Markkinointi“ Oy užsakymu Ashland Nederland BV. [www.nesteoil.com](http://www.nesteoil.com).

**Importuotojas:** UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius. Tel. (8 5) 212 3219.

El. p. [info@balticlube.com](mailto:info@balticlube.com), [www.balticlube.com](http://www.balticlube.com). Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915