

NESTE HYPOIDI S**Visiškai sintetinė transmisijos ir pavarų dėžės alyva****SAE 75W-90 ir 75W-140****API GL-5****MIL-L-2105 D****Scania STO:1 (75W-140)**

Neste Hypoidi S rūšys gaminamos iš visiškai sintetinės bazinės alyvos, sumaišytos su ribinio slėgio (EP) priedais, korozijos ir rūdijimo inhibitoriais. Geros darbinės savybės labai žemose temperatūrose ir maža stabdymo trintis yra šios alyvos ypatingos savybės, padedančios sutaupyti degalų.

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS	S75W-90	S75W-140
Tankis kg/m ³ 15°C	886	857
Pliūpsnio temperatūra °C (COC)	222	220
Stingimo temperatūra °C	-54	-48
Klampos indeksas	180	181
Klampa cSt/ 40 °C	86	172
Klampa cSt/ 100 °C	14,7	25
Brūkšnio klampa cP/ -40°C	29800	111000
Tunelinio efekto temperatūra °C	-55	<-45

Neste Hypoidi S 75W-90 rekomenduojama API GL-5 klasės transmisijoms ir pavarų dėžėms lengvuosiuose automobiliuose ir mikroautobusuose, o Neste Hypoidi S 75W-140 - sunkiajam transportui; abi rūšys gali būti naudojamos visus metus. Jeigu reikia, jos gali būti maišomos su įprastine pavarų dėžės alyva, ši alyva nekenkia riebokšiams.

Neste Hypoidi S 75W-140 – atitinka specifikacijos Scania STO:1 reikalavimus ir ypač tinka „Scania“ sunkvežimių transmisijoms tepti šaltomis klimato sąlygomis.

Kokybės pažymėjimas galioja nuo 2011-12-13

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija ir „Neste Markkinointi“ Oy užsakymu Ashland Nederland BV. www.nesteoil.com.

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius, tel. +370 5 2123219, el. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915