

NESTE JOHDE 32, 68, 220**Slydimo kreipiamųjų alyva**

Neste Johde alyva pagaminta iš aukščiausios kokybės rafinuotos bazinės alyvos. Ypatingi priedai pagerina alyvos sukibimą su metaliniais paviršiais ir suteikia gerą apkrovumą. Neste Johde alyva pasižymi puikiomis trinties savybėmis, saugančiomis nuo trūkčiojančio slydimo.

Ypatingos Neste Johde alyvos savybės:

- statinio ir dinaminio trinties koeficientų santykis yra mžesnis už vienetą , kas garantuoja lygų judėjimą.
- geras cheminis atsparumas neleidžia susiformuoti nuosėdų ir smalos sluoksniui
- geras atsparumas rūdims ir apkrovumas
- geras sukibimas su metalo paviršiais

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS	32	68	220
Tankis kg/m ³ 15°C	872	880	893
Pliūpsnio temperatūra °C (COC)	215	239	256
Stingimo temperatūra °C	-39	-30	-9
Klampos indeksas	114	106	97
Klampa cSt/ 40 °C	32	68	220
Klampa cSt/ 100 °C	5,6	9	19,1

Neste Johde alyva naudojama kreipiamosipms ir trinties paviršiams, esantiems staklėse, pvz. lėktuvuose, smulkinimo mašinose, malimo mašinose ir tekinimo staklėse, tepti.

Kokybės pažymėjimas galioja nuo 2015-11-27

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija ir „Neste Markkinointi“ Oy užsakymu Ashland Nederland BV. www.nesteoil.com .

Importuotojas: UAB „Baltic lube“ , J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius. Tel. (8 5) 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915