



Kokybės pažymėjimas

Nr. 380-03

NESTE MP GREASE

Universalus transporto priemonių tepalas

DIN 51502: K2K-30

ISO 6743-9: 1987 : ISO-L-XCCIA2

Neste MP Grease yra ličio šarmo pagrindu pagamintas universalus tirštasis tepalas, skirtas važiuoklėms ir ratų guoliams tepti. Jo tepalinis komponentas yra aukštos kokybės mineralinė alyva, ir jo sudėtis pasižymi stabilumu esant mechaninėms apkrovoms.

Ypatingos savybės:

- universalus transporto priemonių tepalas
- aukšta lašėjimo temperatūra
- stabilumas esant mechaninėms apkrovoms
- nenuplaunamas vandeniu
- atsparus rūdijimui
- gerai sukimba su metaliniais paviršiais
- atsparus oksidacijai

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS

Tankis kg/m ³ 25 °C	930
Lašėjimo temperatūra °C	190
Penetracija (kūgio įsmigimas į tepalą)	280
Apdorotoji penetracija, 100 000 smūgių	295
Konsistencijos NLGI Nr.	2
Darbinių temperatūrų diapazonas	-30...+120
Bazinės alyvos klampa cST/40°C	110
Bazinės alyvos klampa cST/100°C	10
SKF Emcor ISO 11007 dist. vanduo	praeita
SKF Emcor WWO dist. vanduo	praeita
Atsparumas korozijai klasė SKF TI 8306	c

Neste MP Grease rekomenduojamas transporto priemonių važiuoklėms, ratų guoliams, paskirstytojams ir vandens siurbliams tepti visus metus. Garantuoja ilgą naudojimo laiką esant mažai tepalo išėigai.

Kokybės pažymėjimas galioja nuo 2012-01-23

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija ir „Neste Markkinointi“ Oy užsakymu Ashland Nederland BV. www.nesteoil.com.

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius. Tel. (8 5) 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915