

NESTE MULTIHIDRAULI 22

Speciali hidraulinė alyva

API GL-5

Neste Multihidrauli 22 alyva su ypač geromis atsparumo šalčiui savybėmis pagaminta nafteninės bazinės alyvos pagrindu. Alyva gaminama atsižvelgiant į Partek Oy Raisio Works gamyklos reikalavimus, keliamus Multilift įrenginiams. Alyvoje yra ypač veiksmingų EP priedų, taip pat priedų putojimo, korozijos ir oksidacijos stabilumui užtikrinti.

Ypatingos Neste Multihidrauli 22 alyvos savybės:

- puikios atsparumo šalčiui savybės
- alyvoje nėra parafinų, dėl kurių nuosėdų užsikemša filtrai
- puikus atsparumas dėvėjimuisi
- ypač aukštas klampos indeksas
- universali alyva transporto priemonių hidraulinėms sistemoms

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS

Tankis kg/m ³ 15°C	904
Plūpsnio temperatūra °C(COC)	154
Stingimo temperatūra °C	-54
Klampos indeksas	190
Klampa cSt/ 40° C	22
Klampa cSt/ 100° C	5,3
Klampa cSt/ -20° C	950

Neste Multihidrauli 22 pirmiausia sukurta tam, kad atitiktų Multilift įrenginiams (kuriuos gamina Partek Oy Raisio Works gamykla) keliamus reikalavimus.

Kokybės pažymėjimas galioja nuo 2015-11-27

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija ir „Neste Markkinointi“ Oy užsakymu Ashland Nederland BV. www.nesteoil.com.

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius. Tel. (8 5) 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915