

NESTE SPECIAL**Vienasezonė ir visasezonė variklių alyva****API SF/CC (SAE 10W-30)****API SG/CF-4 (SAE 20W-50)****API SG/CF-4 (SAE 30 ir 40)**

Neste Special variklių alyva gaminama iš rinktinės parafininės bazinės alyvos, išvalytos su tirpikliais. Priedai šią alyvą paverčia aukštos kokybės variklių alyva, skirta įprastiniam naudojimui. Ši alyva ne tik turi puikių tepamųjų savybių, bet ir apsaugo variklį nuo dilimo, korozijos, stabdo nuodegų ir kitokių nuosėdų susidarymą.

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS	30	40	10W-30	20W-50
Tankis kg/m ³ 15°C	885	899	852	887
Pliūpsnio temperatūra °C (COC)	230	260	240	270
Stingimo temperatūra °C	-27	-27	-36	-21
Klampos indeksas	105	115	144	131
Klampa cSt/ 40 °C	95	128	64	178
Klampa cSt/ 100 °C	11,3	14,6	10,1	18,2
Klampa cP/ °C			5000	7100
Sulfatinis peleningumas w-%		0,66		

Neste Special alyvą rekomenduojama naudoti daugeliui benzininių variklių. Be to, ją sėkmingai galima naudoti dyzeliniuose varikliuose be turbokompresoriaus. Neste Special 10W-30 tinkama paprastai naudoti visus metus.

Neste Special 20W-50 yra klampesnė, aukštai temperatūrai atspari rūšis, garantuojanti, kad bus sunaudojama mažai alyvos. Ypač gerai tinka naudoti vasarą.

Neste Special 30 ir 40 taip pat tinkama kaip transmisijos alyva tais atvejais, kai reikalinga alyva, kurioje nėra priedų. Jos atitinka API GL-1.

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija ir „Neste Markkinointi“ Oy užsakymu Ashland Nederland BV. www.nesteoil.com.

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius. Tel. (8 5) 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915