

NESTE SYNLIX LT

Sintetinis tepalas

DIN 51502: KPHC2K-55

ISO 6743-9: 1987 : ISO-L-XECIB2

Neste Synlix LT yra tirštasis tepalas pagamintas iš sintetinio bazinio skysčio, ličio komplekso tirštiklio ir didinančių atsparumą dėvėjimuisi bei kitų priedų.

Ypatingos savybės:

- Patikimas šalto mechanizmo veikimas šaltomis sąlygomis iki -55°C
- geras atsparumas oksidacijai
- turi priedų, didinančių atsparumą slėgiui ir dėvėjimuisi
- geras atsparumas korozijai ir rūdijimui
- gerai sukimba su metaliniais paviršiais
- nelaša

TIPINĖS CHARAKTERISTIKOS

Lašėjimo temperatūra °C	>260
Penetracija, po 60 smūgių	265-295
Konsistencijos NLGI Nr.	2
Bazinės alyvos klampa cST/40°C	45
Darbinės temperatūros diapazonas °C	-55...+120, maks.150
SKF Emcor WWO dist. vanduo	0-0
SKF Emcor WWO sūrus vanduo	2-2
SKF Emcor WWO dist. vanduo	praeita
Vario korozija ASTM D4048	1b
Keturių rutuliukų dilimo bandymo metodas	
DIN 51350:5, mm	0,8

Neste Synlix LT rekomenduojamas naudoti ir ypač žemoje, ir gana aukštoje eksploatacijos temperatūroje, ir nedaug apkrautiems, ir intensyviai apkrautiems rutuliniais ir ritininiais guoliams. Jis taip pat tinka tirštuojančiam tepalams pavaroms.

Kokybės pažymėjimas galioja nuo 2008-01-21

Vertimas atitinka originalų tekstą.

Kokybės pažymėjimas neterminuotas (iki standartų ar techninių charakteristikų pasikeitimo).

Gamintojas: „Neste Markkinointi“ Oy, PL-95, 00095 NESTE OIL, Suomija ir „Neste Markkinointi“ Oy užsakymu Ashland Nederland BV. www.nesteoil.com.

Importuotojas: UAB „Baltic lube“, J. Kubiliaus g. 23, LT-09108 Vilnius. Tel. (8 5) 212 3219.

El. p. info@balticlube.com, www.balticlube.com. Įmonės kodas 302487645, PVM kodas LT100005288915