



Shell Advance *Ultra 2T*

Geriausių eksploatacinių savybių alyva 2-takčiams motociklams

Shell Advance Ultra 2 - tai unikali, sintetinės „Shell“ technologijos tepimo alyva, skirta užtikrinti geriausias darbinės charakteristikas ir maksimalią apsaugą 2-takčiams motociklų varikliams.

Ši alyva - tai mišinys poliizobutilenų ir „Shell“ XHVI sintetinių bazinių skysčių su patikrintais funkciniais priedais, kas užtikrina nepriygstamas darbinės charakteristikas visuose 2-takčiuose varikliuose, netgi dirbančiuose pačiomis ekstremaliausiomis sąlygomis.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eksploatacinės savybės ir teikiama nauda

- Ypač mažas dūmingumas
- Maksimalus tepimas užtikrinant maksimalias variklio darbinės charakteristikas
- Didesnis pagreitėjimas
- Išskirtinis variklio švarumas
- Maksimali apsauga nuo abrazyvinio dilimo ir žiedų strigimo
- Ypač mažas nuosėdų susidarymas degimo ir išmetimo sistemose
- Ilgesnė variklio eksploatacijos trukmė
- Puikiai maišosi su švinuotu ir bešvinu benzinu
- Puikios žematemperatūrinės charakteristikos

Pagrindinės naudojimo sritys



- Visi 2-takčiai motociklų varikliai su alyvos įpurškimu arba degalų-alyvos mišinio paruošimo sistema.
- Rekomenduojama didelio galingumo sniego motociklams, kai aplinkos temperatūra gali nukristi iki -40 °C.
- Rekomenduojama didelio galingumo, oru ir vandeniu aušinamiems 2-takčiams varikliams, įskaitant ir lenktyninius.
- Shell Advance Ultra 2 alyvos nereikėtų naudoti pakabinamuose varikliuose. Šiam tikslui rekomenduojama naudoti atitinkamą Nautilus alyvą.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

- JASO: FD
- API: TC
- Viršija siūlomą ISO EGD standartą
- Shell Advance Ultra 2 alyva viršija visų didžiausių motociklų gamintojų reikalavimus ir pranoksta visus tarptautinius techninius reikalavimus.

Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Suderinamumas ir maišumas

▪ Savaiminio išsimašymo savybės

Shell Advance Ultra 2 - tai savaime išsimašanti alyva su angliavandeniliniu skiedikliu. Ji sumaišoma su skiedikliu iki reikiamos klampos, tinkamos naudoti šiuolaikinių 2-takčių motociklų alyvos įpurškimo sistemose.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Advance Ultra 2T
Kinematinė klampa esant 100°C mm ² /s	ASTM D445	7,3
Pliūpsnio temperatūra (PMCC) °C, minimum	ASTM D93	70
Stingimo temperatūra °C, maksimum	ASTM D97	-48

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

▪ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Advance Ultra 2 alyva neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima gauti iš savo „Shell“ atstovo.

▪ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

▪ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

