



Shell Advance 4T Ultra 15W-50

Visiškai sintetinė alyva 4-takčiams motociklų varikliams

Shell Advance 4T Ultra su R.C.E.* technologija - tai unikali, visiškai sintetinė „Shell“ tepimo alyva, skirta užtikrinti didžiausią įmanomą variklio apsaugą ir geriausias darbinės charakteristikas visų tipų motocikluose. Naujausios kartos motociklų varikluose, nepriklausomai nuo jų dydžio, reikia naudoti aukščiausios kokybės sintetines alyvas - taip bus išlaikytas aukštas variklio apsaugos ir darbinių charakteristikų lygis.

Shell Advance R.C.E.* technologija padeda varikliui veikti visu pajėgumu ir reaguoti į menkiausią Jūsų prisilietimą.

*R.C.E. technologija sukurta užtikrinti:

1. Didesnį alyvos eksploatacinių savybių patikimumą, padedant šalinti nuosėdas ir palaikyti stabilią alyvos klampą, ir taip užtikrinti geriausią variklio apsaugą.
2. Geresnį valdymą, sušvelninant sankabos įjungimą ir apsaugant nuo praslydimo.
3. Malonų važiavimą, sumažinant vibraciją ir variklio skleidžiamą triukšmą.

Ši technologija buvo patikrinta lenktynėse ir jos naudojimui pritarė pirmaujantys motociklų gamintojai. Šio produkto savybės viršija visų motociklų gamintojų keliamus reikalavimus.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Charakteristikos, savybės ir teikiama nauda

▪ Aukštas alyvos eksploatacinis patikimumas

Visiškai sintetinė tepimo alyva sukomponuota taip, kad užtikrintų maksimalią variklio apsaugą ir pasižymėtų didžiausiu eksploataciniu patikimumu.

Geresnė švarumo kontrolė - šalina variklio nuodegas ir nuosėdas bei stabdo jų susidarymą.

Maksimali apsauga nuo vožtuvų mechanizmo dėvėjimosi.


▪ Geresnis valdymas

Geresnis trinties kontroliavimas; optimizuota trinties kontrolė užtikrina sklandesnį sankabos įjungimą ir pavarų perjungimą.

▪ Malonus važiavimas

Mažesnė vibracija ir variklio skleidžiamas triukšmas; didesnis alyvos mechaninis stabilumas užtikrina tylesnį ir sklandesnį važiavimą.

Pagrindinės naudojimo sritys



- Didelio galingumo, oru ir vandeniu aušinami 4-takčiai motociklų varikliai, įskaitant lenktynėms suderintus bei su integruotomis pavarų dėžėmis bei „šlapiomis“ sankabomis.
- Motociklų pavarų dėžės, kurios tepamos variklinėmis alyvomis, įskaitant kai kurias pavarų dėžes, naudojamas 2-takčiuose motocikluose ir motoroleriuose (skuteriuose).

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

- API: SM
 - JASO: MA2
 - Shell Advance 4T Ultra viršija visų Japonijos, Europos, Indijos ir Kinijos motociklų gamintojų reikalavimus.
 - Šį produktą patvirtino naudoti „Ducati“.
- Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Advance 4T Ultra 15W-50
Kinematinė klampa @40°C mm ² /s	ASTM D445	132,2
Kinematinė klampa @100°C mm ² /s	ASTM D445	19,1
Klamos indeksas	ISO 2909	164
Tankis @15°C kg/m ³	ASTM D4052	867
Pliūpsnio temperatūra (COC) °C	ISO 2592	235
Stingimo temperatūra °C	ISO 3016	-30

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

■ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Advance 4T Ultra alyva neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

■ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

■ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

