



Ankstesnis pavadinimas: Shell Alvania Grease RL 3

Shell Gadus S2 V100 3

- Patikima apsauga
- Daugiafunkcinis
- Su ličiu

Labai gerų eksploatacinių savybių multifunkcinis plastiškasis tepalas

Shell Gadus S2 V100 3 yra bendrosios paskirties plastiškasis tepalas, kuriame naudojamas naujas ličio hidroksistearato muilo tirštiklis, o savybes dar pagerina antioksidaciniai, priešdiliminiai ir antikoroziniai priedai.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eksploatacinės savybės ir teikiama nauda

• Patikimas veikimas aukštoje temperatūroje

Labai gerai veikia iki +130 °C temperatūrose, todėl prailgina guolių eksploatacijos trukmę.

• Geras oksidacinis ir mechaninis stabilumas

Atsparus nuosėdų dėl oksidacijos aukštoje darbinėje temperatūroje susidarymui. Shell Gadus S2 V100 plastiškieji tepalai yra ypatingai atsparūs vibracijoms ir NEIŠTEKA netgi esant pasikartojančioms guolių smūginėms apkrovoms.

• Geros antikorozinės savybės

Užtikrina efektyvią apsaugą nepalankiomis aplinkos sąlygomis.

• Ilga sandėliavimo trukmė

Konsistencija nepakinta net ilgai sandėliuojant.

Pagrindinės naudojimo sritys



• Plastiškuoju tepalu tepami ritininiai ir slydimo guoliai

• Elektros variklių guoliai

• Sandarieji guoliai

• Vandens siurblių guoliai

Galima naudoti labai įvairiomis eksploatacijos sąlygomis, kas, aukštoje temperatūroje arba esant vandens, suteikia labai ženklių privalumų lyginant su tradiciniais plastiškaisiais tepalais su ličiu.

• Vidutiniams/sunkiems darbo režimams pritaikytas pramoninis plastiškasis tepalas, ypač rekomenduojamas elektros variklių guoliams tepti.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Gadus S2 V100 3
NLGI konsistencija		3
Muilo tipas		ličio hidroksistearatas
Bazinė alyva (tipas)		mineralinė
Kinematinė klampa @40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445 100
Kinematinė klampa @100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445 11
Kūgio įsiskverbimas, darbinis @25°C	0,1 mm	IP 50 / ASTM D217 220-250
Lašėjimo temperatūra	°C	IP 396 180

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

▪ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Gadus S2 V100 plastiškasis tepalas neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

▪ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

▪ Pakartotino tepimo intervalai

Guoliams, kurie eksploatuojami arti savo maksimalių rekomenduojamų temperatūrų, pakartotino tepimo intervalus reikėtų sutrumpinti.

▪ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

