



Ankstesnis pavadinimas: Shell SRS 4000

Shell Gadus S3 A1300C 2

- Ypač stipri apsauga.
- Atsparus vandeniui.
- Raudonas, su kalciumu.

Aukščiausios kokybės plastiškasis tepalas sunkiems darbo režimams

Shell Gadus S3 A1300C yra kalcio turintis plastiškasis tepalas, kurio pagrindą sudaro bevandeniniai kalcio muilai ir didelės klampos mineralinės alyvos, o sudėtyje yra antioksidacinių, antikoroziųjų, EP ir priešdiliminių priedų. Šis plastiškasis tepalas pasižymi puikiu sukibimu su paviršiumi, labai gerai atstumia vandenį ir gali išlaikyti dideles smūgines apkrovas.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Charakteristikos, savybės ir teikiama nauda

- Puikus sukibimas
- Atstumia vandenį
- Atlaiko sunkias smūgines apkrovas

Pagrindinės naudojimo sritys



- Shell Gadus S3 A1300C plastiškasis tepalas skirtas tepti sunkiai apkrautiems slydimo ir ritininiams guoliams, dirbantiems šlapiose aplinkose, pvz., nemagistralinėse mašinose ir transporto priemonėse, miško ir žemės ūkio mašinose, laivuose ir jūrinėje aplinkoje.

- Sukabinimo balnai
- Kaiščiai
- Įvorės
- Šarnyrai
- Kranai
- Deidvudo guoliai/sandarikliai, lynų fiksatoriai, tralų gervės ir bendroji įrenginių ir įrangos techninė priežiūra laivuose ir jūrinėje aplinkoje.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Gadus S3 A1300C
NLGI konsistencija		2
Įsiskverbimas, darbinis 60 ciklų (0,1 mm)	0,1 mm	IP 50 / ASTM D217
Lašėjimo temperatūra	°C	IP 396
Bazinės alyvos klampa @40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445
Bazinės alyvos klampa @100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445
Apsaugos nuo rūdžių savybės : SKF Emcor		išlaikyta
Apsaugos nuo rūdžių savybės : SKF Emcor WWO		išlaikyta
Tepimo geba SKF R2F A		išlaikyta
Tepimo geba SKF R2F B @120°C		išlaikyta
Išplovimas vandeniu	ASTM D1264	5%
Spalva		raudona
Temperatūrų diapazonas (laikinam poveikiui)	°C	-25/+110(120)

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

▪ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Shell Gadus S3 A1300C tepalas neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

▪ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

▪ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

