



Ankstesni pavadinimai: Shell Retinax Grease CSZ, Shell Ossagol V

Shell Gadus S4 V45AC 00/000

- Didesnis įrenginių efektyvumas.
- Tinka centriniams tepimo sistemoms.
- Raudonas, su ličio ir kalcio tirštikliu.

Pažangios sudėties daugiafunkcinis plastiškasis tepalas

Shell Gadus S4 V45AC - tai takus plastiškasis tepalas, skirtas naudoti centriniuose tepimo sistemose. Šio plastiškojo tepalo pagrindą sudaro didelės klampos mineralinės, o taip pat specialiai parinktos sintetinės bazinės alyvos, ribinio slėgio ir kiti kruopščiai parinkti priedai, užtikrinantys puikią apsaugą bet kokiomis sąlygomis.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eksplotacinės savybės ir teikiama nauda

- **Geras pumpuojamumas**
Neužkemša padavimo linijų net esant labai žemoms - iki - 45 °C - temperatūroms ar esant vidutiniam slėgiui.
- **Geras atsparumas vandeniui**
Atsparus išplovimui vandeniui, todėl apsauga nesumažėja.
- **Labai geros ribinio slėgio savybės**
Efektyviai tepa sunkiai apkrautus komponentus, FZG (A/2,8/50) Apkrovos stadija >12.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

- „Mercedes Benz“ patvirtinimas 264.0
- „MAN“ 283 Li-P 00/000
- „Willy Vogel“

Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Pagrindinės naudojimo sritys



- Centrinės važiuoklės tepimo sistemos sunkvežimiuose ir autobusuose arba kitos centrinio tepimo sistemos.
- Pneumatiniai įrankiai.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Gadus S4 V45AC 00/000
NLGI konsistencija		00/000
Spalva		raudona
Muilo tipas		ličio kalcio
Bazinė alyva (tipas)		dalinai sintetinė
Kinematinė klampa @40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445 40
Kinematinė klampa @100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445 7
Kūgio įsmigimas, darbinis @25°C	0,1 mm	IP 50 / ASTM D217 440
Pumpuojamumas didelį atstumą		labai geras

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

▪ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Gadus S4 V45AC plastiškasis tepalas neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima atsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

▪ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

▪ Darbinės temperatūros diapazonas

Nuo -40°C iki 120°C. Viršutinė temperatūros riba: 130°C (trumpalaikiam poveikiui).

▪ Tepalo padavimas

Shell Gadus S4 V45AC lengvai paduodamas per standartinę tepimo įrangą.

▪ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

