



Ankstesnis pavadinimas: Shell Nerita HV

Shell Gadus S5 V42P 2.5

Pažangios sudėties ribinio slėgio plastiškasis tepalas didelio greičio guoliams

- Papildoma apsauga ir ilga naudojimo trukmė
- Tinka didelio greičio guoliams
- Su ličiu

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Charakteristikos, savybės ir teikiama nauda

Mažina išlaidas

Mažesnės išlaidos sandarikliams, nes vietoje alyvų PAO ir/arba esterų pagrindu, naudojamos pažangios sudėties XHVI bazinės alyvos, kurios yra geriau suderinamos su sandarinimo medžiagomis, todėl galima naudoti pigesnius sandariklius išlaikant tą pačią ilgesnę tepalo naudojimo trukmę.

- Dėl ilgesnės plastiškojo tepalo naudojimo trukmės elektros varikliuose ir didelio greičio guoliuose, kurią užtikrina tinkamas tirštiklis ir rinktinių priedų technologija, sukurta ir išbandyta „Shell“ specialistų, sumažėja techninės priežiūros išlaidos.

- Išlaidos sumažėja ir dėl puikių eksploatacinių savybių didelio greičio staklių guoliuose, kuriuose paprastai naudojami daug brangesni specialios paskirties plastiškieji tepalai. Tokias charakteristikas užtikrina kokybiškai nauja technologija, sukurta nuolatos investuojant į plastiškųjų tepalų tyrimus ir tobulinimą.

Jokių rūpesčių

Praktikoje išbandyta technologija, ką akivaizdžiai įrodo pirmaujančių gamintojų, pvz., „SNR“ ir „ABB“, patvirtinimai naudoti srityse, kurių skaičius didėja kiekvienais metais.

- Žinojimas, kad Shell produktai yra VISIŠKAI kontroliuojami nuo pat jų tyrimo ir kūrimo etapo iki gamybos ir kokybės užtikrinimo mūsų ISO sertifikuotose gamylose, kurios yra dažnai audituojamos ir lankomos kokybe besirūpinančių klientų, perkančių Shell Gadus S5 V42P tepalą.

- „Shell“ teikia konsultacijas, kaip, pasinaudojus plačiu „Shell“ produktų asortimentu, sumažinti verslo išlaidas nerizikuojant pabloginti įrenginių darbo.

- Jokių rūpesčių dėl produkto poveikio sveikatai ir saugaus naudojimo, nes Shell Gadus S5 V42P sudėtyje nėra jokių kenksmingų komponentų, minimų EB reikalavimuose.

Eksploatacijos patogumas

Užtikrinamas tinkamas įrangos tepimas bet kurioje pasaulio dalyje, nes šis produktas priklauso tarptautiniam produktų asortimentui „SeaShell“, kuris tiekiamas visame pasaulyje. Šis produktas ir dabar naudojamas elektrinių variklių guoliuose „Shell“ naftos gręžimo platformose ir perdirbimo gamyklose visame pasaulyje.

Pagrindinės naudojimo sritys



Mašinų gamyba, automobilių komponentai

Elektros varikliai, didelio greičio guoliai (su apkrova ir be jos), staklių didelio greičio guoliai, pramoninių ventiliatorių guoliai, ratų guoliai su dideliais Dm nominalais.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Tipinės fizinės savybės

Savybės			Metodas	Shell Gadus S5 V42P 2.5
NLGI konsistencija				2.5
Spalva				šviesiai ruda
Muilo tipas				ličio
Bazinė alyva (tipas)				speciali mineralinė (panaši į sintetinę)
Kinėmatinė klampa	@40°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	42
Kinėmatinė klampa	@100°C	cSt	IP 71 / ASTM D445	8
Lašėjimo temperatūra		°C	IP 396	180
Kūgio įsiskverbimas, nedirbęs tepalas	@25°C	0,1 mm	IP 50 / ASTM D217	255

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

■ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Gadus S5 V42P 2.5 plastiškasis tepalas neturėtų kelti jokie ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

■ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

■ Darbinės temperatūros diapazonas

Shell Gadus S5 V42P rekomenduojama naudoti temperatūrų diapazone nuo -30°C iki +130°C.

■ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

