



Shell Nautilus Premium Outboard

Aukščiausios kokybės alyva 2-takčiams pakabinamiems laivų varikliams

Nautilus Premium Outboard Oil - aukščiausios kokybės alyva pakabinamiems laivų varikliams - tai labai geromis eksploatacinėmis savybėmis pasižyminti tepimo alyva, pritaikyta maksimaliai apsaugoti 2-takčius benzininius pakabinamus laivų variklius.

Jos technologiškai pažangi sudėtis, kurios eksploatacinės savybės viršija visų pakabinamų variklių gamintojų standartus, užtikrina ilgą variklio eksploatacijos trukmę ir patikimą jo veikimą.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eksploatacinės savybės ir teikiama nauda

- Shell Nautilus Premium Outboard Oil - aukščiausios kokybės alyva pakabinamiems laivų varikliams - viršija visų pagrindinių pakabinamų variklių gamintojų reikalavimus ir visas pramonines specifikacijas.
- Sertifikuota NMMA (National Maritime Manufacturers' Association - Nacionalinė laivų ir jūrinės įrangos asociacija) pagal TC-W3 specifikaciją, kai naudojama esant gamintojo rekomenduojamam degalų/alyvos santykiui (iki 100:1).

Pagrindinės naudojimo sritys

Visi 2-takčiai benzininiai pakabinami varikliai su arba be atskirų alyvos bakų.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

- NMMA TC-W3
Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Nautilus Premium Outboard Oil
Kinematinė klampa @40°C cSt	IP 71	38
Kinematinė klampa @100°C cSt	IP 71	7
Tankis @15°C kg/l	IP 365	0,871
Pliūpsnio temperatūra (PMCC) °C	IP 34	70
Stingimo temperatūra °C	IP 15	-35
Sulfatinis peleningumas % wt	IP 163	0,01

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

▪ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Nautilus Premium Outboard Oil - aukščiausios kokybės alyva pakabinamiems laivų varikliams - neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

▪ **Saugokite aplinką**

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

▪ **Savaiminio išsimašymo savybės**

Shell Nautilus Premium Outboard Oil - tai savaime išsimašanti alyva. Ji sumaišoma iki reikiamo klampos lygio naudoti alyvos įpurškimo sistemose, įrengtose 2-takčiuose benzininiuose pakabinamuose varikliuose.

▪ **Patarimai**

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

