



Ankstesnis pavadinimas: Shell Donax TA (D-21666)

Shell Spirax S2 ATF AX

Geromis eksploatacinėmis savybėmis pasižyminti automatinė transmisija, vairo stiprintuvų ir hidraulinė alyva, skirta naudoti daugelyje „MAN“ ir „Voith“ transporto priemonių ir „ZF“ transmisijose

Aukštos kokybės transmisinis skystis, tinkantis daugeliui lengvųjų automobilių ir sunkiais režimais dirbančių automatinė transmisijų, vairo stiprintuvams ir hidraulinėms sistemoms.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eksploatacinės savybės ir teikiama nauda

▪ Su trinties modifikatoriais

Užtikrina nenutrūkstamą, patikimą, sklandų ir nesutrinkantį automobilių transmisijų veikimą.

▪ Didelis atsparumas oksidacijai

Atsparumas alyvos savybių blogėjimui užtikrina nekintančias eksploatacines savybes.

▪ Puikus mechaninis stabilumas

Specialus 'VI' klampos savybes gerinantis priedas užtikrina, kad Shell Spirax S2 ATF AX alyva ilgiau išsaugo savo kokybę.

▪ Patikima priešdiliminė apsauga

Užtikrina ilgą komponentų tarnavimo laiką, kuris būtinas nuolatos veikiančioms pavaroms ir hidrauliniams siurbliams.

▪ Sunkiais režimais dirbančios automatinės transmisijos.

▪ Vairo stiprintuvai.

▪ Hidraulinės sistemos.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

▪ „Ford“ MERCON

▪ „Mercedes Benz“ sąrašas: 236.6

▪ „ZF“ TE-ML: 03D, 04D, 09, 11A, 14A

▪ „Voith“ 55.6335

▪ „MAN“: 339 Tipas Z1, 339 Tipas V1

▪ „Renk“

▪ Tinka naudoti srityse, kuriose reikalaujama naudoti „Allison“ C-4 tipo skysčius.

▪ Tinka sritims, kuriose reikalaujama naudoti Dexron IID tipo skystį.

Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Pagrindinės naudojimo sritys



▪ Lengvųjų automobilių transmisijos.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Spirax S2 ATF AX
Kinematinė klampa @40°C	mm ² /s	ISO 3104 34,6
Kinematinė klampa @100°C	mm ² /s	ISO 3104 7,1
Klampos indeksas		ISO 2909 174
Tankis @15°C	kg/m ³	ISO 12185 874
Plūpsnio temperatūra (COC)	°C	ISO 2592 180
Stingimo temperatūra	°C	ISO 3016 -45

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

▪ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Spirax S2 ATF AX neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

▪ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

▪ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

