



Ankstesnis pavadinimas: Shell Spirax G 80W-90

Shell Spirax S2 G 80W-90

Aukštos kokybės, GL-4 klasės alyva mechaninėms transmisijoms ir krumpliaratinėms pavaroms

Shell Spirax S2 G 80W-90 yra automobilių pavarų alyva su multifunkciniais priedais, reikalingais nedidelio ribinio slėgio sąlygomis.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eksplotacinės savybės ir teikiama nauda

- Visapusiškai parinkti alyvos komponentai
Specialiai atrinkti funkciniai priedai suteikia geras priešdilimines, antikoroazines savybes ir oksidacinį stabilumą.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

- API eksploatacijos klasifikacija: GL-4
Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Pagrindinės naudojimo sritys



Mechaninės pavarų dėžės

Shell Spirax S2 G 80W-90 alyva puikiai tinka motociklų, lengvųjų ir krovininių (magistralinių ir nemagistralinių) automobilių mechaninėms pavarų dėžėms, dirbančioms didelio greičio–mažo sukimo momento ir mažo greičio–didelio sukimo momento sąlygomis. Tinka pavarų dėžėms su sinchronizatoriais.

Galiniai varantieji tiltai

Tinka vidutinio sunkumo apkrovos sąlygoms, tokioms kaip lengvuose krovininiuose automobiliuose, lengvuosiuose automobiliuose ir motocikluose. Netinka didelės apkrovos varantiems tiltams su hipoidine pavara.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Spirax S2 G 80W-90
SAE klampos laipsnis	SAE J 306	80W-90
Kinematinė klampa @40°C	mm ² /s	ISO 3104 146
Kinematinė klampa @100°C	mm ² /s	ISO 3104 14,7
Klamos indeksas	ISO 2909	100
Tankis @15°C	kg/m ³	ISO 12185 900
Pliūpsnio temperatūra (COC)	°C	ISO 2592 175
Stingimo temperatūra	°C	ISO 3016 -27

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

▪ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Spirax S2 G 80W-90 alyva neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

▪ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

▪ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

