



Ankstesnis pavadinimas: Shell Harvella T 15W-40

Shell Spirax S3 T

Aukščiausios kokybės, universali traktorių alyva SAE 15W-40

Shell Spirax S3 T alyva yra 'Super Tractor Oil Universal' (STOU) (Universali traktorių super alyvų grupė), skirta naudoti įvairiausiose šiuolaikinėse žemės ūkio mašinose. Šios grupės alyvos gaminamos iš didelio klampos indekso bazinių alyvų ir technologiškai pažangaus priedų paketo, kas užtikrina patikimą veikimą labai įvairiose žemės ūkio srityse.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eksplotacinės savybės ir teikiama nauda

- **Praktiška, patogi naudoti ir universali**

Viena alyva įvairiai žemės ūkyje naudojami įrangai.

- **Labai geros eksploatacinės savybės**

Shell Spirax S3 T alyvos eksploatacinės savybės gali padėti prailginti visų mechaninių komponentų naudojimo trukmę, nes apsaugo visas veikiančias dalis nuo metalo nuovargio ir ankstyvo susidėvėjimo.

- **Puiki pavarų apsauga**

Saugo nuo abrazyvinio dilimo, taškinės korozijos (pitingo) ir dėvėjimosi visas transmisijas, pavaras ir guolius.

- **Hidraulinių sistemų veikimas be trūkčiojimų**

Aukštos kokybės bazinės alyvos užtikrina pastovią klampą žemoje temperatūroje, kas užtikrina sklandų hidraulinių siurblių ir cilindų veikimą.

- **Puikios antikorozinės savybės**

Puikus apsauga for all darbinis dalys.

Pagrindinės naudojimo sritys



- **Universalus panaudojimas**

Tinka daugeliui traktorių transmisijų/hidraulinių sistemų tipų:

- Šlapiesiems stabdžiams
- Dinaminėms transmisijoms
- Hidraulikai
- Vairo stiprintuvams
- Hidrostatinėms transmisijoms
- Įprastoms pavarų sistemoms

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

- „Massey Ferguson“ M 1139, M 1144
- „Caterpillar“ : CAT TO-2
- „John Deere“ : JDM J27
- „ZF“ : TE-ML 06B, 06Q, 07B
- API eksploatacijos klasifikacija: GL-4
- Galima naudoti srityse, kuriose reikalingas API CF-4 / SF kokybės lygis.

Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Spirax S3 T
SAE klampos laipsnis	J 300	15W-40
Kinematinė klampa @100°C	mm ² /s	ISO 3104 14,5
Klamos indeksas	ISO 2909	135
Tankis @15°C	kg/m ³	ISO 12185 890
Plūpsnio temperatūra (COC)	°C	ISO 2592 226
Stingimo temperatūra	°C	ISO 3016 -27

- Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Spirax S3 T neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

