



Ankstesnis pavadinimas: Shell Donax TX

Shell Spirax S4 ATF HDX

Pažangios sintetinės technologijos, sunkiems režimams pritaikytas automatinų transmisijų skystis.

Shell Spirax S4 ATF HDX – tai aukštesnės kokybės automatinų transmisijų skystis, tinkantis daugelio galingų autotransporto priemonių ir lengvųjų automobilių transmisijoms.

Pagamintas naudojant technologijos bazinį skystį, Spirax S4 ATF HDX yra pačiomis geriausiomis eksploatacinėmis savybėmis pasižymintis automatinų transmisijų skystis, užtikrinantis ilgesnius keitimo intervalus net pačiomis sunkiausiomis eksploatacijos sąlygomis.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eksplotacinės savybės ir teikiama nauda

- Sintetinės technologijos bazinė alyva.
- Užtikrina puikų pavarų perjungimą.
- Geras takumas net labai žemoje temperatūroje.
- Mechaninis stabilumas.
- Apsauga nuo dilimo.
- Gali užtikrinti ilgiausią alyvos keitimo intervalą.
- Atsparus oksidacijai aukštoje temperatūroje.

Pagrindinės naudojimo sritys



- Automobilių automatinės transmisijos.
- Automobilių hidraulinės sistemos.
- Vairo stiprintuvai.
- Tam tikros mechaninės transmisijos.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

- „ZF“ TE-ML 03D, 04D, 14B, 16L, 17C
- „MAN“ 339 Tipai Z2, V2
- „Mercedes-Benz“ 236.9
- „Voith“ 55.6336.XX (standartiniai keitimo intervalai iki 120.000 km)
- „Volvo“ 97341:39

Atitinka reikalavimus:

- „Ford“ Mercon®
- „General Motors“ Dexron® III G
- „Allison“ C4

Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo prašykite vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Spirax S4 ATF HDX
Kinematinė klampa	esant 40°C cSt	ISO 3104 37,0
Kinematinė klampa	esant 100°C cSt	ISO 3104 7,6
Klamos indeksas	ISO 2909	180
Tankis	esant 15°C kg/m ³	ISO 12185 852
Pliūpsnio temperatūra	°C	ISO 2592 180
Stingimo temperatūra	°C	ISO 3016 -51

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors ateityje gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi šių dydžių svyravimai.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

▪ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų asmens higienos standartų, Shell Spirax S4 ATF HDX neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima atsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

▪ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

▪ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

