



Ankstesnis pavadinimas: Shell Donax TD

Shell Spirax S4 TXM

Aukščiausios kokybės, SAE 10W-30 universali traktorių transmisinė ir hidraulinė alyva

Aukščiausios kokybės „universalios traktorių transmisinės alyvos“ (Utto) skirtos naudoti transmisijose, hidraulinėse sistemose, šlapiuosiuose stabdžiuose ir kitose pagalbinėse sistemose žemės ūkio traktoriuose ir nemagistralinėse mašinose. Spirax S4 TXM alyvą pripažino didžiausi žemės ūkio įrangos gamintojai, ją galima naudoti pačioje moderniausioje įrangoje.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eksplotacinės savybės ir teikiama nauda

▪ Geresnė apsauga

Naujausia funkcinė priedų technologija užtikrina puikias antioksidacines, mechaninio stabilumo, priešdilimines, antikoroazines ir priešputines alyvos savybes, dėl ko padidėja įrenginių patikimumas ir sumažėja prastovų skaičius, o tuo pačiu iki minimumo sumažinamos su tuo susijusios išlaidos ir efektyviau išnaudojama įranga.

▪ Patogesnė įrangos operatoriams

Dėl puikios takumo žemoje temperatūroje Spirax S4 TXM alyva užtikrina jautrą hidraulikos veikimą ir sklandų pavarų perjungimą tiek šalto paleidimo sąlygomis, tiek ir maksimalioje darbinėje temperatūroje. Trinties modifikavimo priedai padeda užtikrinti sklandų ir betriukšmį šlapiųjų stabdžių veikimą.

▪ OIG pripažinimas

Shell Spirax S4 TXM alyvą išbandė ir patvirtino naudoti daugelis įvairios įrangos gamintojų.

Pagrindinės naudojimo sritys



▪ Žemės ūkio traktorių transmisijos

Shell Spirax S4 TXM buvo įvertinta pagal naujausius didžiausių traktorių ir transmisijų gamintojų, tokių kaip „John Deere“, „Massey Ferguson“, „CNH“ ir „ZF“, reikalavimus.

▪ Hidraulinės sistemos

Idealiai tinka traktorių ir pagalbinės įrangos hidraulinėms sistemoms. Sukomponuota naudojant specialiai parinktus priedus ir aukštos kokybės bazinės alyvas, kas užtikrina gerą takumą žemoje temperatūroje ir apsaugą nuo dilimo.

▪ Šlapiji stabdžiai

Spirax S4 TXM sudėtyje esantys specialūs trinties modifikavimo priedai užtikrina optimalų šlapiųjų stabdžių veikimą ir tuo pačiu sumažina jų skleidžiamą triukšmą. Spirax S4 TXM rekomenduojama naudoti daugumoje šlapiųjų stabdžių sistemų, įrengtų žemės ūkio traktoriuose ir nemagistralinėse statybos mašinose.

▪ Perspėjimas!

Negalima naudoti kaip variklinės alyvos.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

- Tinka visose transporto priemonėse, kur nurodyta naudoti „Allison“ C-4 skysčius.
 - Spirax S4 TXM galima naudoti ten, kur rekomenduojama SAE J 306 85W klamos laipsnio alyva.
 - „Case New Holland“ MAT-3525, M2C-134 A-D, FNHA-2-C.201.00
 - „John Deere“ JDM-J20C
 - „Massey-Ferguson“ M1143, M1145.
 - „Volvo“ WB 101, transmisinė alyva 97303:015.
 - ZF TE-ML 03E, 05F, 06D, 06K, 06M, 06N, 06R, 17E, 21F
 - „Caterpillar“ TO-2 (nebenaudojama).
 - „Komatsu“ - rekom. naudoti tam tikroje statybinėje įrangoje.
 - „Dana-Spicer“ mechaninėse transmisijose.
 - Shell Spirax S4 TXM taip pat rekomenduojama naudoti „Case“ įrenginiuose, kuriuose nurodyta naudoti MS 1207, MS 1209 arba 1210 specifikacijas atitinkančias alyvas.
 - API kokybės klasė: API GL-4.
- Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Spirax S4 TXM
SAE klamos laipsnis	SAE J 300	10W-30
Kinematinė klampa @40°C	mm ² /s	ISO 3104 60
Kinematinė klampa @100°C	mm ² /s	ISO 3104 9,4
Klamos indeksas	ISO 2909	138
Tankis @15°C	kg/m ³	ISO 12185 882
Pliūpsnio temperatūra (COC)	°C	ISO 2592 220
Stingimo temperatūra	°C	ISO 3016 -42

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

▪ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų asmens higienos standartų, Shell Spirax S4 TXM neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

▪ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

▪ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

