



Ankstesnis pavadinimas: Shell Spirax ASX 75W-140

Shell Spirax S6 AXME 75W-140

Pačios aukščiausios kokybės, ilgesnio keitimo intervalo sintetinė varančiųjų tiltų alyva „Scania“ ir kitų gamintojų produktams

Shell Spirax S6 AXME 75W-140 - tai unikali, degalų naudojimo efektyvumą padidinanti ir ilgaamžė transmisinė ir varančiųjų tiltų alyva, skirta užtikrinti maksimalią naujausių sunkiais režimais dirbančių varančiųjų tiltų ir mechaninių transmisijų apsaugą. Ši alyva ypatingu būdu komponuojama iš sintetinių bazinių alyvų ir unikalių „Shell“ funkcinų priedų, kas užtikrina geresnį varančiosios sistemos tepimą, sumažina darbinę temperatūrą ir padeda prailginti įrangos eksploatacijos trukmę. Shell Spirax S6 AXME 75W-140 taip pat pasižymi ilgesniu keitimo intervalu ir dėl šių savybių ją patvirtino eilė OIG.

DESIGNED TO MEET CHALLENGES

Eksplotacinės savybės ir teikiama nauda

- **Didesnis veikimo efektyvumas, taigi ir didesnė degalų ekonomija**

Tiksliai pritaikytos trinties charakteristikos sumažina jos sukeltus galios nuostolius ir tuo pačiu sumažina darbinę temperatūrą ir padidina mechaninį efektyvumą.

- **Ilgesnis alyvos keitimo intervalas**

Ypatingai gerų charakteristikų funkciniai priedai, pasižymintys išskirtiniu atsparumu oksidacijai, ir žemesnė darbinė temperatūra užtikrina ilgalaikę pavarų ir sandariklių apsaugą, o taip pat ilgesnę alyvos naudojimo trukmę.

- **Ilgesnė įrangos eksploatacijos trukmė**

Puiki apsauga nuo pavarų dilimo ir pitingo (taškinės korozijos) padeda išvengti priešlaikinių gedimų. Be to, išskirtinis atsparumas oksidacijai neleidžia kauptis sandariklius pažeidžiančioms nuosėdoms.

- **Mažesnės tepimo alyvos sąnaudos**

Puikus statinis ir dinaminis suderinamumas su sandarikliais viršija OIG reikalavimus, kad padeda iki minimumo sumažinti sandariklių nesandarumo atvejus. Ilgesnis alyvos keitimo intervalas leidžia sumažinti bendras tepimo alyvos sąnaudas viso įrenginio eksploatacijos laikotarpio metu.

- **Pripažinta didžiausių įrangos gamintojų**

Pagrindinės naudojimo sritys



- **Transmisijos ir varantieji tiltai**

Sunkiai apkrauti varantieji tiltai ir transmisijos be sinchronizatorių, kur rekomenduojama naudoti mineralines ir sintetines pavarų alyvas.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

- „Scania“ STO 2:0A
- API GL-5, MT-1

Pilno patvirtinimų naudoti įrenginiuose ir rekomendacijų sąrašo galite paprašyti vietinio „Shell“ techninės pagalbos skyriaus.

Tipinės fizinės savybės

Savybės	Metodas	Shell Spirax S6 AXME
SAE klamos laipsnis	SAE J 306	75W-140
Kinematinė klampa	esant 40°C mm ² /s	ISO 3104 172,4
Kinematinė klampa	esant 100°C mm ² /s	ISO 3104 24,5
Dinaminė klampa	esant -40°C mPa s	ISO 9262 135000
Mechaninis stabilumas (klampa po šlyties)	esant 100°C mm ² /s	CEC L-45_A-99 ISO 3104 24,3
Klamos indeksas	ISO 2909	174
Tankis	esant 15°C kg/m ³	ISO 12185 869
Pliūpsnio temperatūra (COC)	°C	ISO 2592 210
Stingimo temperatūra	°C	ISO 3016 -45

Šios charakteristikos būdingos šiuo metu gaminamiems produktams. Nors visa gaminama produkcija atitiks „Shell“ specifikacijas, galimi nukrypimai nuo šių dydžių.

Sveikata, sauga ir aplinkos apsauga

■ Sveikata ir sauga

Tinkamai naudojant pagal rekomenduojamą paskirtį ir laikantis gerų pramoninės ir asmens higienos standartų, Shell Spirax S6 AXME 75W-140 alyva neturėtų kelti jokio ženklaus pavojaus sveikatai ar saugai.

Vengti patekimo ant odos. Tvarkant atidirbusią alyvą naudoti nepralaidžias pirštines. Patekus ant odos, nedelsiant nuplauti vandeniu su muilu.

Su žmonių sveikata bei darbo sauga susiję patarimai pateikti atitinkamo produkto saugos duomenų lape, kurį galima parsisiųsti iš <http://www.epc.shell.com/>

■ Saugokite aplinką

Atidirbusią alyvą atiduoti į patvirtintą tokių atliekų surinkimo punktą. Neišpilti į kanalizacijos sistemas, dirvą ar vandens telkinius.

Papildoma informacija

■ Patarimai

Dėl produkto naudojimo čia nepaminėtose srityse prašom konsultuotis su savo „Shell“ atstovu.

