



Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB)
Nr 1907/2006 (REACH)
Atspausdinta 2012 05 20
Laida 2012 05 01 (LT) Versija 7.0
Plastinis metalas Weicon A derva

1 SKIRSNIS: medžiagos arba mišinio ir bendrovės ar įmonės identifikavimas

Produkto identifikatorius

Produkto pavadinimas

Plastinė Metalo derva (LT)
Kodas-Nr. 100.001

Atitinkamos medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir naudoja nerekomenduotinas

Rekomenduojama paskirtis (-ų)

2-komponentų epoksidinės dervos - Derva Sudėtinė

Informacija apie tiekėjo saugos duomenų lapą

Gamintojas / platintojas

WEICON GmbH & Co. KG
Königsberger Straße 255, DE-48.157 Münsteris
Pašto dėžutė 84 60, DE-48.045 Münsteris
Telefonas + +49 (0) 251/9322 - 0 Faksas + +49 (0)
251/9322-244
E-paštas: info@weicon.de
Internetas: www.weicon.de

Patarimas

Abteilung Angebote, Verkauf, eksporto
Telefonas + +49 (0) 251/9322 - 0
EI-paštas (kompetentingas asmuo):
info@weicon.de

Telefono numeris avarijos atveju

Avarinis patarimai

Giftnotruf Bona.: Bei Vergiftungen (apsinuodijimo
atveju)
Telefonas + +49 (0) 228-19 240

2 SKIRSNIS: Galimi pavojai

Medžiagos ar mišinio klasifikavimas

Klasifikacija pagal 67/548/EEB arba 1999/45/EB,

Xi; R36/38

R43

R52/53

R-frazės

36/38 Dirgina akis ir odą.

43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

Ženklavimo elementai

Ženklavimas pagal Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 [CLP / GHS]

Nėra informacijos.

Kiti pavojai

Nėra informacijos.



3 SKIRSNIS: Sudėtis / informacija apie komponentus

Mišiniai

Pavojingos sudetinės dalys

CAS	Nr EB Nr.	Pavadinimas	[% masės]	Klasifikacija pagal 67/548/EEB
25068-38-6	500-033-5	reakcijos produktas: bisfenolis-A (epichlorhidrinas) epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė <= 700)	4 – 10	Xi R36/38, R43, R51-53 N
16096-31-4	240-260-4	1,6-bis (2,3-epoxypropoxy) heksanas	1 - 7	Xi R36/38, R43, R52/53
9003-36-5	500-006-8	bisfenolio f, epoksidinė derva	1 – 7	Xi, R36/38, R43 N R51/53

CAS Nr	EB Nr.	Pavadinimas	[% masės]	Klasifikacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 [CLP / GHS]
25068-38-6	500-033-5	reakcijos produktas: bisfenolis-A (epichlorhidrinas) epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė <= 700)	4 - 10	Eye Irrit. 2, H319 / Odos Irrit. 2, H315 / Odos Sens. 1, H317 / Vandens Lėtinis 2, H411
16096-31-4	240-260-4	1,6-bis (2,3-epoxypropoxy) heksanas	1 - 7	Eye Irrit. 2, H319 / Odos Irrit. 2, H315 / Odos Sens. 1, H317 / Vandens Lėtinis 3, H411
9003-36-5	500-006-8	bisfenolio f, epoksidinė derva	1 – 7	Eye Irrit. 2, H319 / Odos Irrit. 2, H315 / Odos Sens. 1, H317 / Vandens Lėtinis 2, H411

REACH

CAS Nr	Pavadinimas	REACH registracijos numeris
25068-38-6	reakcijos produktas: bisfenolis-A (epichlorhidrinas) epoksidinė derva (vidutinė molekulinė masė <= 700)	01-2119456619-26-xxxx

Aprašymas

Sudtyje bisfenolio A ir epoksidinės dervos.

4 SKIRSNIS: Pirmosios medicinos pagalbos priemonės

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Bendra informacija

Nedelsiant pašalinti užterštus, prisigėrusius drabužius.

Įkvėpus

Užtikrinti gryną orą.

Simptomų atveju kreiptis dėl medicininio gydymo.

Patekus ant odos

Tuo atveju, susilietus su oda nuplauti su muilu ir vandeniu.

Kreipkitės į gydytoją, jei odos dirginimas nepraeina.

Patekus į akis

Tuo atveju akis reikia kruopščiai nuplauti gausiu vandens kiekiu ir kreiptis į gydytoją.

Prarijus

Negalima sukelti vėmimo.

Kreipkitės į gydytoją.

Prarijus gerti daug vandens ir kreipkitės į gydytoją.



Svarbiausi simptomai ir poveikis, ūmus ir uždelstas
Nėra informacijos.

Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikia
Nėra informacijos.

5 SKIRSNIS: Gaisrų gesinimo priemonės

Gaisro gesinimo priemonės

Tinkamos ugnies gesinimo priemonės

Putos

Sausas gaisro gesinimo medžiaga

Anglies dioksidas

Vandens čiurkšlės išpurškimo

Gesinimo priemonės, kurių negalima naudoti saugos sumetimais

Visas vandens srove

Specialūs pavojai, kylantys iš cheminės medžiagos ar mišinio

Gaisro dujos iš organinių medžiagų, visada turi būti klasifikuojami kaip kvėpavimo nuodų.

Tuo atveju, gaisro formavimo pavojingų dujų galimų.

Anglies monoksidas (CO)

Anglies dioksidas (CO₂)

Patarimai gaisrininkams

Speciali apsaugos įranga, skirta gaisrininkams

Naudokite kvėpavimo aparatai su individualiomis oro tiekimo sistemomis.

Gaisro gesinimo operacijas, gelbėjimo ir valymo darbai atliekami su kvėpavimo aparatais.

Papildoma informacija

Gaisro liekanos ir užterštas gaisro gesinimo vanduo turi būti pašalinti pagal vietinių taisyklių reikalavimus.

Užterštą gaisro gesinimo vandenį surinkite atskirai, negali būti išleidžiamas į kanalizaciją.

6 SKIRSNIS: Avarijų likvidavimo priemonės

Asmeninės atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir avarinės procedūros

Užtikrinti atitinkamą (pakankamą) vėdinimą.

Dėvėkite asmeninės apsaugos drabužius.

Laikyti atokiau užsidegimo šaltinius.

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip

Neišleiskite į kanalizaciją / paviršinius vandenį ir gruntinius vandenį.

Neišleiskite į podirvį / Dirvos.

Metodai ir medžiagos izoliavimo ir valymo

Surinkti su absorbuojančia medžiaga.

Po to, kai medžiagą disponuoti pagal reglamentą.

Nuoroda į kitus skirsnius

Nėra informacijos.

7 Naudojimas ir sandėliavimas

Saugaus naudojimo atsargumo priemonės

Saugaus naudojimo rekomendacijos

Venkite aerozolių susidarymo.

Priežiūra kruopščiai kambario ventiliacijos, jei būtina, naudojant gerai vėdinamoje patalpoje su vietine ištraukiamąją ventiliaciją darbo vietoje.

Atidaryti ir tvarkyti pakuotę atsargiai!

Patarimai apie apsaugą nuo gaisro ir sprogdimo

Laikyti atokiau nuo uždegimo šaltinių - Nerūkyti



Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB)
Nr 1907/2006 (REACH)
Atspausdinta 2012 05 20
Laida 2012 05 01 (LT) Versija 7.0
Plastinis metalas Weicon A derva

Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus
Reikalavimai sandėliavimo plotams ir talpykloms
Laikyti uždaroje originalioje pakuotėje.

Patarimai dėl sandėliavimo

Nelaikykite kartu su pašarais.
Nelaikyti kartu su maistu.

Išsamesnė informacija apie laikymo sąlygas
Saugojimo temperatūra nuo 2 ° C iki 40 ° C

Konkretus galutinis naudojimas (-ai)
Nėra informacijos.

8 SKIRSNIS: Poveikio prevencija / asmens apsauga

Kontrolės parametrai
Cheminės medžiagos, preparato komponento profesinio poveikio ribas, turi būti stebimi

CAS Nr	Pavadinimas	Kodas	[Mg/m ³]	[Ppm]	Pastaba
14807-96-6	įkvepiamosioms dulkėms	8 valandos	1		EH40/2005

Poveikio kontrolės priemonės

Kvėpavimo takų apsauga

Jei vėdinimo nepakanka, dėvėkite kvėpavimo organų apsaugą.
Trumpalaikės: filtras aparatas, filtras AX

Rankų apsauga

Guminės pirštinės
Specialios paskirties atvejais, rekomenduojama patikrinti cheminį atsparumą, su pirštinių gamintojo.
Pirštinių medžiaga aprašas [/ tipą, storį, prasiskverbimo laiko gyvenimo, drėkinimo atsparumą] :: kurių molekulėse yra
nitrilo gumos, 0,4 mm, 480min; 60min.
Cheminiai apsauginės pirštinės turi būti parinkti atsižvelgiant į jų konstrukciją ir priklausomai nuo priklausomybės
koncentracija ir kiekiai pavojingų krovinių, naudojamų konkrečių darbo užduočių.

Akių apsauga

Sandariai prigludantys akiniai
apsauginis skydas

Odos apsauga

Drabužiai ilgomis rankovėmis

Bendrosios apsaugos priemonės

Vengti kontakto su akimis ir oda
Neįkvėpti dujų, garų, aerozolių.

Higienos priemonės

Darbe nevalgyti, negerti ir nerūkyti.

9 SKIRSNIS: Fizikinės ir cheminės savybės

Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Forma	Spalva	Kvapas
kaip tešla	juodas	vos pastebimas



Svarbi informacija apie sveikatą, saugą ir aplinką

pH vertė	Vertė apie 7	Temperatūra 25 ° C	prie	Metodas	Pastaba 1:1 vandenyje
Plūpsnio Temperatūra	> 200 ° C			DIN 51.758	Pensky-Martens Closed Cup
Garų slėgis	<0,2 Pa	20 ° C			
Tankumas	3,28 g/cm ³	25 ° C			
Tirpumas vandenyje		20 ° C			daugiau ar mažiau netirpus
Dinaminis klampis	190 - 200 Pa * s	50 ° C			

Kita informacija
Nėra informacijos.

10 Stabilumas ir reakingumas

Reakingumas
Nėra informacijos.

Cheminis stabilumas
Nėra informacijos.

Pavojingų reakcijų galimybė
Nėra informacijos.

Vengtinios sąlygos
Nėra informacijos.

Vengtinios medžiagos
Reakcijos su stipriomis rūgštimis ir šarmai.
Reakcijos su stipriai oksiduojančiomis medžiagomis.

Pavojingi skilimo produktai
Anglies monoksidas ir anglies dioksidas.
Toksiškos dujos (arba) garai

Terminis skilimas
Pastaba
Nr skilimas žemiau 200 ° C temperatūroje.

11 SKIRSNIS. Toksikologinė informacija

Informacija apie toksikologinį poveikį

Ūmus toksiškumas / Irzlumas / Jautrumas	Vertė / patvirtinimas	Rūšis	Metodas	Pastaba
LD50 ūmus oralinis	> 2000 mg / kg	žiurkė		
Irzlumas oda	dirgiklis	triušis		
Irzlumas akis	dirgiklis	triušio akis		
Odos jautrinimas	jautrinanti	Jūrų kiaulytė		



Patirtis, pagaminti iš praktikos

Jautrumas per susilietus su oda įmanoma.

Papildoma informacija

Produktas turi būti tvarkomas atsargiai.

Negalima atmesti kitų pavojingų savybių.

Ženklėjimas laikantis vertinimo procedūrą, nustatytą EB gaires 1999/45/EB.

12 SKIRSNIS: Ekologinė informacija

Toksiškumas

Nėra informacijos.

Išsilaikymas ir skilimas

Eliminacijos greitis	Analizės metodas	Metodas	Patvirtinimas
Biologinis skilimas			nėra lengvai biologiškai skaidžios

Bioakumuliacija

Nėra informacijos.

Mobilumas dirvožemyje

Nėra informacijos.

PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

Ši medžiaga neatitinka PBT / vPvB kriterijus pagal REACH XIII priedą.

Kiti neigiami poveikiai

Bendrasis reglamentas

Neleiskite produktui nekontroliuojamai patekti į aplinką.

Produktas negali būti išleidžiamas į vandens ekosistemų pakitimus.

13 skirsnis: Atliekų tvarkymas

Atliekų tvarkymo metodus

Atliekų Kodas

07 02 08 *

Atliekų pavadinimas

kitos distiliavimo nuosėdos ir reakcijų liekanos

Žvaigždute pažymėtos atliekos yra laikomos pavojingomis atliekomis pagal Direktyvos 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų.

Rekomendacijos dėl produkto

Šalinti pagal vietos potvarkius.

Rekomendacijos pakavimo

Šalinti pagal vietos atliekų teisės aktus.

Tušti konteineriai gali būti deponuojami po valymo vadovaujantis vietos atliekų teisės aktus.

14 skirsnis: Informacija apie gabenimą

Transportas / papildoma informacija

Pavojingi kroviniai, kaip apibrėžta transporto teisės aktus - ADR / RID, IMDG, ICAO / IATA-DGR.

Specialios atsargumo priemonės "vartotojui"

Nėra informacijos.

Transportavimas urmu pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą

netaikoma



Saugos duomenų lapas pagal Reglamentą (EB)
Nr 1907/2006 (REACH)
Atspausdinta 2012 05 20
Laida 2012 05 01 (LT) Versija 7.0
Plastinis metalas Weicon A derva

15 skirsnis: Informacija apie reglamentavimą

Saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai / Teisės aktai konkretus medžiagos ar mišinio

LOJ standartas

Pastaba

Prašymas duomenys, atskirai.

Cheminės saugos vertinimas

Šio mišinio medžiagų cheminės saugos vertinimas nebuvo atliekamas.

16 SKIRSNIS: Kita informacija

Rekomenduojamas naudojimas ir apribojimai

Nacionalinės ir vietinės reglamentai dėl cheminių medžiagų, turi būti laikomasi.

Daugiau informacijos

Čia pateikiama informacija pagrįsta mūsų žinių būkle. Ji apibūdina produktą atsižvelgiant į atitinkamų atsargumo priemonių. Jis nėra produkto savybės garantija.

Rūšiuoti: EINECS (EEB) tsca (JAV), DSL (Ca)

Redakcija R / H frazių, nurodytų 3 skyriuje (ne mišinio klasifikacija!)

R 36/38 Dirgina akis ir odą.

R 43 Gali sukelti alergiją susilietus su oda.

R 51/53 Toksiška vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

R 52/53 Kenksminga vandens organizmams, gali sukelti ilgalaikius nepalankius vandens ekosistemų pakitimus.

H315 Sukelia odos dirginimą.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

H411 Toksiška vandens gyvūnijai ir augalijai, turi ilgalaikį poveikį.

H412 Kenksminga vandens gyvūnijai ir augalijai, turi ilgalaikį poveikį.